



Единица упаковки 2 шт.

Не нашли подходящую длину? По запросу мы предоставляем дополнительные варианты с шагом полезной длины 1 м.



Единица упаковки 2 шт.



Практически в любом цвете RAL. Надбавка к цене только 10 %.

1–4 | Подъемные ленты

- Износостойкая ткань из полиэстера в соответствии с EN 1492-1, с пропиткой полиуретаном
- Вплетенная сверхпрочная полоска для повышения надежности
- Надпись с данными о грузоподъемности для наглядности

Толщина: 7 мм. Материал: полиэфирная ткань с полиуретановой пропиткой. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °C до +100 °C. Ед. упак.: 2 шт.

		1	2	3	4
Грузоподъемность, простая прямая	кг	1000	1000	2000	3000
Грузоподъемность, простая с узлом	кг	800	800	1600	2400
Грузоподъемность, подвешенная с обеих сторон	кг	2000	2000	4000	6000
Ширина	мм	50	30	60	90
Маркировочная окраска		фиолетовый	фиолетовый	зеленый	желтый
Вид крепления	Длина				
с 2 скобами для	1 м	№ 176 374 6F		176 377 6F	
комбинированного применения		руб. / ед. упак. 15 660,-		19 740,-	
с 2 скобами для	2 м	№ 176 375 6F		176 378 6F	176 380 6F
комбинированного применения		руб. / ед. упак. 17 020,-		22 460,-	29 820,-
с 2 скобами для	3 м	№ 176 376 6F		176 379 6F	176 381 6F
комбинированного применения		руб. / ед. упак. 18 380,-		25 730,-	33 900,-
с 2 усиленными петлями	2 м	№ 176 416 6F	176 416 6F	176 420 6F	176 423 6F
		руб. / ед. упак. 3 935,-	6 790,-	10 600,-	
с 2 усиленными петлями	3 м	№ 176 417 6F	176 417 6F	176 421 6F	176 424 6F
		руб. / ед. упак. 4 890,-	9 245,-	12 240,-	
с 2 усиленными петлями	4 м	№ 176 418 6F	176 418 6F	176 422 6F	176 425 6F
		руб. / ед. упак. 5 975,-	11 280,-	13 330,-	

5–9 | Круглые петли

- Из полиэстера с износостойкой защитной оболочкой и вплетенной сверхпрочной полоской для повышения надежности
- Надпись с данными о грузоподъемности для наглядности
- Устойчивость к воздействию температур от -40 °C до +100 °C

Материал: полиэфирная ткань с полиуретановой пропиткой. Вид крепления: как круглая петля. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °C до +100 °C. Ед. упак.: 2 шт.

		5	6	7	8	9
Грузоподъемность, простая прямая	кг	1000	2000	3000	4000	5000
Грузоподъемность, простая с узлом	кг	800	1600	2400	3200	4000
Грузоподъемность, подвешенная с обеих сторон	кг	2000	4000	6000	8000	10000
Опорная поверхность под нагрузкой	мм	37	44	57	65	80
Маркировочная окраска		фиолетовый	зеленый	желтый	серый	красный
Полезная длина						
1000 мм	№	176 382 6F	176 387 6F	176 393 6F	176 399 6F	176 434 6F
	руб. / ед. упак.	2 170,-	2 515,-	3 660,-	4 345,-	4 345,-
1500 мм	№	176 383 6F	176 388 6F	176 394 6F	176 401 6F	176 405 6F
	руб. / ед. упак.	2 650,-	3 390,-	4 475,-	5 430,-	6 245,-
2000 мм	№	176 384 6F	176 390 6F	176 395 6F	176 402 6F	176 406 6F
	руб. / ед. упак.	3 260,-	4 070,-	5 290,-	6 655,-	8 830,-
3000 мм	№	176 385 6F	176 391 6F	176 396 6F	176 403 6F	176 407 6F
	руб. / ед. упак.	4 345,-	5 160,-	7 880,-	9 515,-	11 960,-
4000 мм	№	176 386 6F	176 392 6F	176 398 6F	176 404 6F	176 408 6F
	руб. / ед. упак.	5 570,-	6 520,-	9 925,-	11 960,-	17 020,-
5000 мм	№	176 426 6F	176 428 6F	176 429 6F	176 430 6F	176 431 6F
	руб. / ед. упак.	6 245,-	8 155,-	11 970,-	15 660,-	18 920,-

10–13 | Вешалки для хранения чалочных средств

- Плавная регулировка высоты поперечной балки
- 12 крючков с гальваническим покрытием с набором для монтажа

Цвет: желтая дыня RAL 1028.
Ширина: 908 мм. Допустимая нагрузка: 1000 кг.

Исполнение: передвижное. Оснащение колесами: 2 направляющих ролика с фиксаторами, 2 ходовых ролика.
Ø колеса: 150 мм. Опора колеса: подшипник скольжения.

10 | Высота: 1970 мм. Длина: 1900 мм. Вес: 89 кг.

№ 483 802 6F руб. 119 650,-

11 | Высота: 1866 мм. Длина: 2500 мм. Вес: 99 кг.

№ 483 804 6F руб. 134 650,-

Исполнение: стационарное.

12 | Высота: 1970 мм. Длина: 1900 мм. Вес: 85 кг.

№ 483 803 6F руб. 104 700,-

13 | Высота: 1866 мм. Длина: 2500 мм. Вес: 95 кг.

№ 483 805 6F руб. 122 400,-