

1–3 | Зажимные штанги LIGHT

- Для установки вертикально и горизонтально
- Плавное регулирование
- Резиновые ножки с обеих сторон

Материал: алюминий. Допустимая нагрузка: 200 даН.

Диапазон регулировки: 2100 – 2470 мм.

1 | № 532 205 6F руб. 8 840,-

Диапазон регулировки: 2350 – 2720 мм.

2 | № 532 206 6F руб. 9 245,-

Диапазон регулировки: 2650 – 3020 мм.

3 | № 532 207 6F руб. 9 515,-



4–5 | Крепления промежуточной стенки РАТ, алюминий

- Горизонтальное крепление решетчатых контейнеров, коробок и т. п. в грузовом автомобиле и прицепе
- Простое управление для быстрой работы
- Удерживающая сила 400 даН для большей безопасности

Материал: алюминий.

Диапазон регулировки: 2290 – 2520 мм. Допустимая нагрузка: 1000 даН.

4 | № 532 203 6F руб. 17 020,-

Диапазон регулировки: 2400 – 2700 мм. Допустимая нагрузка: 400 даН.

5 | № 532 204 6F руб. 13 330,-



6–10 | Противоскользящие коврики МТ

- Оптимально подходит для европоддонов (подкладывается под внешние ползья поддонов)
- Многократное применение благодаря резиновому грануляту на основе полиуретана и чистосортного каучука

Материал: резиновый гранулят на основе полиуретана. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °С до +115 °С. Цвет: черный. Свойство: нескользкий. Поверхность: сплошное.



| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ширина мм | 80 | 100 | 100 | 125 | 200 |
| Высота мм | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Длина мм | 240 | 100 | 200 | 180 | 300 |
| Вес кг | 12 | 13.6 | 14 | 15.3 | 12 |
| Вес штуки кг | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.4 |
| Ед. упак. шт. | 150 | 200 | 100 | 100 | 30 |
| № | 532 145 6F | 532 147 6F | 532 144 6F | 532 143 6F | 532 146 6F |
| руб. / ед. упак. | 8 155,- | 9 245,- | 7 200,- | 7 475,- | 6 520,- |

11–14 | Противоскользящие коврики МТ

- Оптимальный коэффициент трения и возможность многократного использования благодаря высокому содержанию связывающих веществ
- Также подходит для тяжелых грузов и автомобилей с неровным дном

Материал: резиновый гранулят на основе полиуретана. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °С до +115 °С. Цвет: черный. Свойство: нескользкий.



| | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Ширина мм | 125 | 150 | 150 | 250 |
| Высота мм | 8 | 3 | 3 | 8 |
| Длина мм | 5000 | 13600 | 20000 | 5000 |
| Вес кг | 8.5 | 11.6 | 16 | 8.5 |
| Вес штуки кг | 4.25 | 5.8 | 8 | 8.5 |
| Ед. упак. шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| № | 532 140 6F | 532 141 6F | 532 149 6F | 532 139 6F |
| руб. / ед. упак. | 5 975,- | 6 790,- | 5 840,- | 3 530,- |



15 | Противоскользящие лотки

- Можно использовать как накладной лоток (для опасных грузов) или покрытие (противоскользящий коврик) для европоддонов
- Поглощает внешние вибрации благодаря толщине 8 мм
- Высокий коэффициент трения скольжения

Ширина: 800 мм. Высота: 8 мм. Материал: цельная резина. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °С до +115 °С. Цвет: черный. Длина: 1200 мм. Вес: 12 кг. Свойство: нескользкий. Вес штуки: 12 кг.

15 | № 532 148 6F руб. 15 660,-



16–17 | Башмаки под колеса, цвет желтый

- Прочный, выдерживает большие нагрузки
 - Изготовлен из качественной пластмассы, с ручкой
- Материал: пластмасса. Цвет: желтый. Ед. упак.: 2 шт.

Длина: 380 мм. Ширина: 160 мм. Высота: 190 мм.

16 | № 532 129 6F руб./ед. упак. 5 300,-

Длина: 470 мм. Ширина: 200 мм. Высота: 230 мм.

17 | № 532 130 6F руб./ед. упак. 5 975,-



18 | Резиновые башмаки под колеса, цвет черный

- Очень прочный, выдерживает высокие нагрузки
- Фиксируемое основание для большей устойчивости
- С ручкой

Длина: 380 мм. Ширина: 160 мм. Высота: 190 мм. Материал: резиновая смесь. Цвет: черный. Ед. упак.: 2 шт.

18 | № 532 131 6F руб./ед. упак. 9 245,-