

1–5 | Плунжерные подъемники

- Предохранительный клапан защищает гидравлику от перегрузки
- Большая опорная плита обеспечивает устойчивость
- Рычаг из 2 частей



	1	2	3	4	5
Грузоподъемность	2	3	5	8	12
Диапазон подъема с подъемной головкой	158 – 298	168 – 318	195 – 380	200 – 385	215 – 400
Диапазон подъема с лапой	158 – 248	168 – 268	195 – 330	200 – 335	215 – 350
Подъем	90	100	125	125	125
Вес	2.2	2.3	3.3	5	6.7
№	526 918 6F	526 919 6F	526 920 6F	526 921 6F	526 922 6F
руб.	3 660,-	5 160,-	5 975,-	7 885,-	12 650,-



Большой выбор в интернет-магазине!

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *basic*

НОВИНКА



6–7 | Домкраты GREY

- Прочная стальная конструкция для различных областей применения
- Гидравлическую систему защищает перегрузочный клапан
- Выпускной клапан с точной регулировкой для точного позиционирования

Грузоподъемность: 4 т. Диапазон подъема с подъемной головкой: 65 – 406 мм. Подъем: 341 мм. Вес: 35 кг.

6 | № 530 334 6F руб. 40 700,-

Грузоподъемность: 7 т. Диапазон подъема с подъемной головкой: 65 – 420 мм. Подъем: 355 мм. Вес: 53 кг.

7 | № 530 335 6F руб. 54 300,-

8 | Домкраты для машин

- Подъем с помощью головки или лапы
- Подъемная головка дополнительно с ходовой резьбой, с возможностью регулировки высоты до 80 мм
- Съемный рычаг

Грузоподъемность: 10 т. Диапазон подъема с подъемной головкой: 380 – 610 мм. Диапазон подъема с лапой: 30 – 195 мм. Подъем: 160 мм. Грузоподъемность с подъемной головкой: 10 т. Грузоподъемность с подъемной лапой: 6 т. Вес: 23 кг.

8 | № 604 936 6F руб. 54 300,-

9–10 | Гидравлические подъемники

- Для горизонтального и вертикального применения, корпус поворачивается на 360°
- Практически не требующая техобслуживания гидравлическая система с перегрузочным клапаном
- Клапан опускания с функцией автоматического возврата и съемный насосный рычаг

Высота до нижней кромки: 26 мм.

9 | Грузоподъемность: 5 т. Диапазон подъема с подъемной головкой: 368 – 573 мм. Диапазон подъема с лапой: 25 – 230 мм. Подъем: 205 мм. Вес: 25 кг.

№ 116 585 6F руб. 62 450,-

10 | Грузоподъемность: 10 т. Диапазон подъема с подъемной головкой: 420 – 650 мм. Диапазон подъема с лапой: 30 – 260 мм. Подъем: 230 мм. Вес: 35 кг.

№ 116 586 6F руб. 67 900,-