

11 – 14 | Кривошипные домкраты

- С предохранительным храповиком для небольшого хода кривошипа – идеальный вариант для стесненных пространственных условий
- Практически не требует техобслуживания и полностью разбирается
- Стальной корпус с профилированной головкой-лапой и изолированным, самотормозящимся редуктором

Исполнение лебедок: с предохранительным храповиком. Поверхность: с порошковым покрытием. Цвет: чистый оранжевый RAL 2004.



	11	12	13	14
Грузоподъемность т	1.5	3	5	10
Подъем мм	350	350	300	300
Конструктивная высота мм	725	725	725	797
Диапазон регулировки мм	60 – 640	65 – 640	75 – 640	75 – 730
№	400 610 6F	175 773 6F	175 781 6F	175 803 6F
руб.	70 700,-	72 000,-	85 600,-	122 400,-

15 – 20 | Механические тросовые лебедки

- Высококачественный устойчивый к коррозии корпус
- Тихий тросовый подъемник
- Компактная конструкция для универсального использования

Трос не входит в комплект поставки.



	15	16	17	18	19	20
Тросоемкость м	22	22	29	29	29	29
Ø проволочного троса мм	5	5	4	4	4	4
Размер пластины мм	170 x 192	170 x 192	170 x 104	170 x 104	170 x 192	170 x 192
Поднимаемая нагрузка кг	500	500	300	300	300	300
Диаметр отверстия мм	13	13	11	11	13	13
Расстояние между отверстиями мм	105 x 135	105 x 135	140 x 65	140 x 65	105 x 135	105 x 135
Подъем при одном вращении кривошипа мм	46	46	65	65	65	65
Материал	оцинкованный	нержавеющая сталь	оцинкованный	нержавеющая сталь	оцинкованный	нержавеющая сталь
№	739 293 6F	739 296 6F	739 297 6F	739 299 6F	739 292 6F	739 295 6F
руб.	35 260,-	65 200,-	32 530,-	59 750,-	30 640,-	59 750,-
Принадлежности						
Стальные тросы, оцинкованные №	739 303 6F	739 303 6F	739 302 6F	739 302 6F	739 302 6F	739 302 6F
руб.	11 960,-	11 960,-	12 240,-	12 240,-	12 240,-	12 240,-

22 – 24 | Винтовые домкраты

- Приводимый вручную домкрат с самотормозящимся ходовым винтом с трапецеидальной резьбой
- Надежная поддержка даже тяжелых грузов
- Порошковое покрытие для увеличения срока службы

Поверхность: окрашенная. Цвет: чистый оранжевый RAL 2004.

Внимание!

Во время монтажа винтовых домкратов заказчик должен обеспечить достаточное крепление.

	22	23	24
Грузоподъемность т	0.5	1	3
Подъем мм	300	300	350
Конструктивная высота мм	500	525	670
Подъем при одном вращении кривошипа мм	3	1.9	2.2
Исполнение лебедок			
со съемным кривошипом №	716 112 6F	716 114 6F	716 115 6F
руб.	25 730,-	27 100,-	40 700,-
с фиксированным кривошипом №	716 110 6F	716 113 6F	
руб.	25 730,-	24 370,-	



21 | Ручные тросовые лебедки

- Из алюминия, литого под давлением, с порошковым покрытием
- Съемный бесшумный кривошип
- Самостопающаяся резьба

Тросоемкость: 12 м. Ø проволочного троса: 2 мм. Поднимаемая нагрузка: 50 кг. Подъем при одном вращении кривошипа: 96 мм. Материал: алюминий. Давление вращения: 8 кг. Поверхность: с порошковым покрытием.

	21
Тросоемкость м	12
Ø проволочного троса мм	2
Поднимаемая нагрузка кг	50
Подъем при одном вращении кривошипа мм	96
Материал	алюминий
Давление вращения кг	8
Поверхность	с порошковым покрытием
Минимальное количество заказа	
1 шт. №	757 897 6F
руб.	18 920,-
Принадлежности	
Стальные тросы с грузовыми крюками №	757 898 6F
руб.	4 205,-
Минимальное количество заказа	—



Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT