

## 1–7 | Направляющие колеса



Прочные  
на разрез

- С крышкой ступицы колеса
- Защита от порезов металлической стружкой
- Стойкость ко многим агрессивным веществам

Ширина ролика: 50 мм. Опора ролика: шарикоподшипник. Устойчивость к воздействию температур: от –20 °С до +80 °С. Материал диска: алюминий.

Другие размеры и качество по запросу, просьба указывать монтажную длину и Ø оси.



		1	2	3	4	5	6	7
Ø ролика	мм	170	180	200	200	200	200	200
Ø оси	мм	20	20	20	25	25	25	20
Монтажная длина	мм	53	37	54	47	50	55	54
Исполнение диска		диск с радиальными перемычками	ячеистый диск	ячеистый диск	ячеистый диск	ячеистый диск	ячеистый диск	ячеистый диск
<b>Материал колеса</b>								
полиуретан	№	759 563 6F	759 565 6F		759 567 6F	759 568 6F	759 752 6F	759 569 6F
	руб.	8 840,-	10 190,-		10 610,-	10 200,-	10 610,-	10 200,-
цельная резина	№	759 549 6F	759 551 6F	759 556 6F	759 553 6F	759 555 6F	759 558 6F	
	руб.	5 570,-	5 840,-	8 155,-	6 790,-	7 475,-	6 790,-	

## 8–20 | Ролики на вилах, полиуретан

- С металлическим сердечником
- 2 прецизионных шарикоподшипника
- Особо высококачественное исполнение

Материал колеса: полиуретан. Опора ролика: прецизионный шарикоподшипник. Устойчивость к воздействию температур: от –20 °С до +80 °С.

## 21–33 | Ролики на вилах, полиамид

- С металлическим сердечником
- 2 прецизионных шарикоподшипника
- Особо высококачественное исполнение

Материал колеса: полиамид. Опора ролика: прецизионный шарикоподшипник. Устойчивость к воздействию температур: от –20 °С до +80 °С.

		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ø ролика	мм	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Ширина ролика	мм	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Ø оси	мм	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Монтажная длина	мм	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
№		759 496 6F	759 533 6F	759 480 6F	759 478 6F	759 485 6F	759 489 6F	759 492 6F	759 505 6F	759 507 6F	759 514 6F	759 529 6F	759 542 6F	759 521 6F
	руб.	4 205,-	4 885,-	4 890,-	4 890,-	5 020,-	5 020,-	5 020,-	5 020,-	5 020,-	5 020,-	5 020,-	5 300,-	5 020,-

		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Ø ролика	мм	75	75	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	85
Ширина ролика	мм	75	95	54	60	60	66	70	75	75	75	91	100	86.5
Ø оси	мм	20	20	20	15	20	20	20	17	20	20	20	20	17
Монтажная длина	мм	75	98	64	64	64	71	74	77	78	82	96	104	88.5
№		759 494 6F	759 531 6F	759 479 6F	759 476 6F	759 483 6F	759 487 6F	759 491 6F	759 502 6F	759 506 6F	759 513 6F	759 527 6F	759 541 6F	759 519 6F
	руб.	2 580,-	3 530,-	3 530,-	3 530,-	3 660,-	3 665,-	3 665,-	3 665,-	3 665,-	3 660,-	3 665,-	5 840,-	3 665,-

## 34–39 | Ролики для стульев

- Торможение в зависимости от веса груза
- Допустимая нагрузка 50 кг

Материал колеса: полиамид. Ø колеса: 50 мм. Конструктивная высота: 62 мм. Допустимая нагрузка: 50 кг. Исполнение роликов для мебели: двойной ролик. Ед. упак.: 5 шт. Поставка роликов для стульев в антистатическом исполнении по запросу.

Испытаны на соответствие требованиям к безопасности и произведены согласно EN 12529.



proroll®

		34	35	36	37	38	39
Вид крепления		резьба	резьба	шкворень с зажимным кольцом	шкворень с зажимным кольцом	шкворень с зажимным кольцом	шкворень с зажимным кольцом
Размеры крепления	мм	M 10 x 15	M 10 x 15	10 x 22	10 x 22	11 x 22	11 x 22
Цвет корпуса		хром	черный	хром	черный	хром	черный
Материал корпуса		цинковое литье под давлением, хромированное	полиамид	цинковое литье под давлением, хромированное	полиамид	цинковое литье под давлением, хромированное	полиамид
<b>Область применения</b>							
жесткая, для мягких поверхностей	№	918 672 6F	918 675 6F	918 673 6F	918 676 6F	918 674 6F	918 677 6F
	руб. / ед. упак.	5 300,-	2 110,-	5 300,-	2 110,-	5 300,-	2 110,-
мягкая, для твердых поверхностей	№	918 678 6F	918 682 6F	918 680 6F	918 683 6F	918 681 6F	918 684 6F
	руб. / ед. упак.	5 975,-	2 650,-	5 975,-	2 650,-	5 975,-	2 650,-

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация  
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09  
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT