



Специальные варианты, кривые в 45° и проходы – по запросу.



Планирование проектов

## 19–24 | Колесные рольганги

- Оптимизируют поток материалов на предприятии
- Модульная система гарантирует адаптацию в соответствии с вашими потребностями
- Универсальность благодаря небольшому собственному весу

Исполнение рамы: сталь, оцинкованная. Материал колес: сталь, оцинкованная. Допустимая нагрузка: 200 кг. Конструктивная высота: 69 мм.

		19	20	21	22	23	24
Ширина рольганга	мм	300	300	300	500	500	500
Расстояние между осями	мм	50	75	100	50	75	100
Ширина груза	мм	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Длина груза	мм	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Расположение колесиков		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Общая ширина	мм	340	340	340	540	540	540
<b>Исполнение</b>							
прямая 1,5 м	№	759 580 6F	759 576 6F	759 547 6F	759 595 6F	759 591 6F	759 585 6F
	руб.	33 900,-	28 450,-	25 730,-	48 880,-	36 620,-	31 180,-
прямая 1 м	№	759 579 6F	759 574 6F	759 545 6F	759 594 6F	759 590 6F	759 584 6F
	руб.	27 100,-	22 460,-	20 280,-	33 900,-	27 100,-	24 370,-
прямая 2 м	№	759 581 6F	759 577 6F	759 559 6F	759 596 6F	759 592 6F	759 586 6F
	руб.	43 430,-	33 900,-	29 270,-	61 150,-	46 150,-	40 700,-

## 25–30 | Легкие рольганги, стальные рамы с пластмассовыми роликами

- Оптимизирует поток материалов на предприятии
- Модульная система гарантирует адаптацию в соответствии с вашими потребностями
- Универсальность благодаря небольшому собственному весу

Исполнение рамы: сталь, оцинкованная. Материал колес: пластмасса. Допустимая нагрузка: 200 кг. Конструктивная высота: 69 мм.

		25	26	27	28	29	30
Ширина рольганга	мм	300	300	300	500	500	500
Расстояние между осями	мм	50	75	100	50	75	100
Ширина груза	мм	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Длина груза	мм	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Расположение колесиков		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Общая ширина	мм	340	340	340	540	540	540
<b>Исполнение</b>							
прямая 1,5 м	№	903 481 6F	903 475 6F	903 492 6F	903 508 6F	903 502 6F	903 497 6F
	руб.	33 900,-	27 100,-	24 370,-	48 880,-	36 620,-	31 180,-
прямая 1 м	№	903 480 6F	903 474 6F	903 491 6F	903 506 6F	903 501 6F	903 496 6F
	руб.	27 100,-	21 650,-	19 740,-	33 900,-	27 100,-	24 370,-
прямая 2 м	№	903 482 6F	903 476 6F	903 494 6F	903 509 6F	903 503 6F	903 498 6F
	руб.	40 700,-	31 180,-	29 270,-	57 050,-	43 430,-	37 980,-

## 31–34 | Кривые 90°

- Модульная система для эффективного материального потока
- Высококачественная сборка
- Идеальное дополнение транспортировочной системы

Конструктивная высота: 69 мм. Кривая: 90°. Внутренний радиус кривой: 800 мм. Ø ролика: 48 мм. Исполнение рамы: сталь, оцинкованная. Допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 1 м: 200 кг.

		31	32	33	34
Ширина рольганга	мм	300	300	500	500
Расстояние между осями	мм	75	100	75	100
Общая ширина	мм	340	340	540	540
Длина груза	мм	225 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Расположение колесиков		3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5
Ширина груза	мм	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600
<b>Материал колес</b>					
пластмасса	№	903 479 6F	903 473 6F	903 505 6F	903 500 6F
	руб.	37 980,-	33 900,-	52 950,-	43 430,-
сталь, оцинкованная	№	759 583 6F	759 573 6F	759 599 6F	759 588 6F
	руб.	37 980,-	33 900,-	52 950,-	43 430,-

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация  
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09  
8 (800) 600-6-300

**KAISER+KRAFT**