

19–27 | Легкие рольганги, алюминиевые рамы с пластмассовыми роликами



19

- Оптимизирует поток материалов на предприятии
- Модульная система гарантирует адаптацию в соответствии с вашими потребностями
- Универсальность благодаря

небольшому собственному весу
Исполнение рамы: алюминий.
Конструктивная высота: 70 мм.
Ø ролика: 50 мм. Материал роликов: пластмасса. Допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 1 м: 200 кг.

Поставка без двойных стоек и боковых направляющих. Подходящие дополнения можно найти в разделе принадлежностей/запасных частей или в поле комбинаций.
Специальные варианты, кривые 45° и проходы – по запросу.

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Ширина рольганга	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Общая ширина	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Расстояние между осями	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Ширина груза	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Установочная длина	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Длина трубы	283	283	283	485	485	485	586	586	586
Исполнение									
кривая 90°	№	903 644 6F	903 857 6F		903 654 6F	903 858 6F		903 665 6F	903 859 6F
	руб.	54 300,-	50 250,-		93 800,-	81 550,-		106 100,-	88 400,-
прямая 1,5 м	№	903 861 6F	903 641 6F	903 636 6F	903 865 6F	903 651 6F	903 646 6F	903 870 6F	903 661 6F
	руб.	42 070,-	37 440,-	30 640,-	50 250,-	42 070,-	36 070,-	54 300,-	46 150,-
прямая 1 м	№	903 860 6F	903 640 6F	903 635 6F	903 864 6F	903 650 6F	903 645 6F	903 869 6F	903 660 6F
	руб.	30 640,-	26 540,-	23 820,-	36 070,-	30 640,-	26 540,-	38 800,-	30 640,-
прямая 2 м	№	903 862 6F	903 642 6F	903 637 6F	903 866 6F	903 652 6F	903 648 6F	903 871 6F	903 662 6F
	руб.	54 300,-	47 510,-	40 160,-	65 200,-	54 300,-	47 510,-	72 000,-	59 750,-



28

28–36 | Легкие рольганги, стальные рамы с пластмассовыми роликами

- Оптимизирует поток материалов на предприятии
- Модульная система гарантирует адаптацию в соответствии с вашими потребностями
- Универсальность благодаря небольшому

собственному весу
Исполнение рамы: сталь, оцинкованная.
Конструктивная высота: 70 мм. Ø ролика: 50 мм.
Материал роликов: пластмасса. Допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 1 м: 200 кг.

	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Ширина рольганга	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Общая ширина	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Расстояние между осями	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Ширина груза	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Установочная длина	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Длина трубы	283	283	283	485	485	485	586	586	586
Исполнение									
кривая 90°	№	903 614 6F	903 840 6F		903 624 6F	903 842 6F		903 634 6F	903 843 6F
	руб.	55 700,-	50 250,-		89 700,-	77 450,-		99 250,-	81 550,-
прямая 1,5 м	№	903 845 6F	903 610 6F	903 606 6F	903 849 6F	903 621 6F	903 854 6F	903 631 6F	903 844 6F
	руб.	40 160,-	34 720,-	28 450,-	47 510,-	38 800,-	33 350,-	51 600,-	44 780,-
прямая 1 м	№	903 844 6F	903 609 6F	903 605 6F	903 848 6F	903 619 6F	903 853 6F	903 629 6F	903 843 6F
	руб.	28 450,-	24 370,-	21 110,-	33 350,-	28 450,-	22 460,-	36 070,-	30 640,-
прямая 2 м	№	903 846 6F	903 611 6F	903 607 6F	903 851 6F	903 622 6F	903 855 6F	903 632 6F	903 845 6F
	руб.	51 600,-	42 070,-	36 070,-	61 150,-	52 950,-	42 060,-	66 550,-	55 700,-

37–41 | Двойные стойки

Материал: квадратная стальная трубка, оцинкованная. Допустимая нагрузка: 200 кг.



39



40

Допустимая нагрузка 200 кг.

	37	38	39	40	41
Ширина рольганга	200	300	400	500	600
Диапазон регулировки высоты					
330 – 480 мм	№ 977 617 6F по запросу	903 676 6F по запросу	977 622 6F по запросу	903 677 6F по запросу	903 878 6F по запросу
380 – 580 мм	№ 977 618 6F по запросу	903 678 6F по запросу	977 623 6F по запросу	903 679 6F по запросу	903 879 6F по запросу
470 – 750 мм	№ 977 619 6F по запросу	903 681 6F по запросу	977 625 6F по запросу	903 682 6F по запросу	903 880 6F по запросу
580 – 950 мм	№ 977 620 6F по запросу	903 683 6F по запросу	977 626 6F по запросу	903 684 6F по запросу	903 881 6F по запросу
730 – 1250 мм	№ 977 621 6F по запросу	903 685 6F по запросу	977 627 6F по запросу	903 686 6F по запросу	903 882 6F по запросу

42–44 | Легкие треножные опорные стойки, оцинкованные

Материал: оцинкованный. Допустимая нагрузка: 100 кг.



Допустимая нагрузка 100 кг.

	42	43	44
Ширина рольганга	300	500	600
Диапазон регулировки высоты			
210 – 350 мм	№ 903 667 6F по запросу	903 668 6F по запросу	903 873 6F по запросу
340 – 590 мм	№ 903 669 6F по запросу	903 670 6F по запросу	903 874 6F по запросу
430 – 720 мм	№ 903 672 6F по запросу	903 673 6F по запросу	903 875 6F по запросу
590 – 1080 мм	№ 903 674 6F по запросу	903 675 6F по запросу	903 877 6F по запросу

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT