



Специальные варианты, кривые 45° и проходы – по запросу.

Поставка без двойных стоек, подходящие дополнения можно найти в разделе принадлежностей/запасных частей или в поле комбинаций.



Планирование проектов



5 – 41 | Тяжелые рольганги


- Оптимизирует поток материалов на предприятии
- Модульная система гарантирует адаптацию в соответствии с вашими потребностями

Исполнение рамы: сталь, оцинкованная. Конструктивная высота: 110 мм.
 Ø ролика: 50 мм. Материал роликов: сталь, оцинкованная. Допустимая нагрузка при расстоянии между опорами 1 м: 400 кг.

1–4 | Опорные ролики, по отдельности

- Отдельные опорные ролики
- Высококачественная обработка
- Быстрый и простой монтаж

Длина оси = ширина дорожки +20



Материал: сталь, оцинкованная. Ø ролика: 50 мм.

		1	2	3	4
Длина ролика	мм	494	595	742	892
Ширина рольганга	мм	500	600	750	900
Установочная длина	мм	502	603	750	900
Допустимая нагрузка	кг	70	65	60	50
	№	903 900 6F	903 901 6F	903 902 6F	903 903 6F
	руб.	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу

		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ширина рольганга	мм	300	300	300	400	400	400	500	500	500	500	600
Общая ширина	мм	350	350	350	450	450	450	550	550	550	550	650
Расстояние между осями	мм	100	125	200	100	125	200	62.5	100	125	200	62.5
Ширина груза	мм	450	450	450	550	550	550	600	600	600	600	800
Исполнение	№	903 702 6F	903 696 6F		903 720 6F	903 716 6F		903 745 6F	903 739 6F	903 734 6F		903 764 6F
	руб.	34 720,-	33 350,-		38 800,-	34 720,-		61 150,-	44 780,-	37 440,-		63 850,-
прямая 1 м	№	903 700 6F	903 695 6F	903 692 6F	903 719 6F	903 715 6F	903 712 6F	903 743 6F	903 738 6F	903 733 6F	903 730 6F	903 763 6F
	руб.	28 450,-	25 190,-	19 740,-	28 450,-	26 540,-	20 280,-	44 780,-	31 990,-	29 810,-	22 460,-	47 510,-
прямая 2 м	№	903 703 6F	903 697 6F	903 693 6F	903 721 6F	903 717 6F	903 713 6F	903 746 6F	903 740 6F	903 735 6F	903 731 6F	903 765 6F
	руб.	46 150,-	42 060,-	33 350,-	50 250,-	42 060,-	33 350,-	76 100,-	54 300,-	48 880,-	36 070,-	84 250,-