

19–24 | Передвижные приемные лотки из стали для бочек на 60/200 литров

- Экономичность и безопасность при транспортировке, розливе, хранении
- Съемная оцинкованная решетка (макс. допустимая нагрузка 1000 кг/м²)

Материал: стальной лист. Решетка: со съемной оцинкованной решеткой. Допустимая нагрузка: 1000 кг/м². Контрольный знак: декларация соответствия (ÜNP) согласно строительным нормам, лист А, часть 1 DIBt, Берлин. Толщина материала: 3 мм. Оснащение колесами: 2 направляющих ролика с 1 х фиксатором, 2 опорных ролика. Колеса: полиамид.

Крепежные ремни для фиксации вертикально стоящих бочек в качестве принадлежности.



22



19

21



21



24



19





20



23

С подставкой для бочек, крепежные ремни для бочек в качестве принадлежности



	19	20	21	22	23	24
Вместимость, бочки	1 x 200 л	2 x 60 л	2 x 200 л	3 x 200 л	1 x 60 л	1 x 200 л
Хранение бочек	вертикально	вертикально	вертикально	вертикально	горизонтально	горизонтально
Длина мм	800	800	1200	1800	800	1200
Ширина мм	800	500	800	800	500	800
Высота мм	615	415	510	430	415	510
Исполнение					включая подставку для бочек	включая подставку для бочек
Объем приемного лотка л	203	61	215	202	61	215
Поверхность	Цвет					
окрашенная	красное пламя RAL 3000	№ 909 346 6F руб. 80 150,-	111 610 6F 42 060,-	909 348 6F 84 250,-	111 629 6F 92 450,-	111 618 6F 55 700,-
окрашенная	светло-синий RAL 5012	№ 111 624 6F руб. 80 150,-	111 613 6F 42 060,-	111 626 6F 84 250,-	111 630 6F 92 450,-	111 620 6F 55 700,-
с горячей оцинковкой	с горячей оцинковкой	№ 909 347 6F руб. 93 800,-	111 614 6F 48 880,-	909 349 6F 104 700,-	111 631 6F 104 700,-	111 623 6F 62 450,-
						909 350 6F 100 600,-
						111 632 6F 100 600,-
						909 352 6F 118 300,-

25–27 | Передвижные приемные лотки из стали для 200-литровых бочек

- Максимальная прочность и долговечность за счет двустороннего кромочного профиля в качестве опоры для решетки
- Макс. допустимая нагрузка 1000 кг/м²

Ширина: 800 мм. Материал: стальной лист. Решетка: со съемной оцинкованной решеткой. Допустимая нагрузка: 1000 кг/м². Контрольный знак: декларация соответствия (ÜNP) согласно строительным нормам, лист А, часть 1 DIBt, Берлин. Толщина материала: 3 мм. Оснащение колесами: 2 опорных ролика, 2 направляющих ролика, из них 1 с фиксатором. Колеса: полиамид. Высота ручки: 1115 мм. Ø колеса: 180 мм.

25



26




27



С принадлежностями

Подставка для бочек серийно



	25	26	27
Вместимость, бочки	1 x 200 л	2 x 200 л	1 x 200 л
Хранение бочек	вертикально	вертикально	горизонтально
Длина мм	800	1200	1200
Высота мм	700	570	570
Исполнение	без подставки для бочек	без подставки для бочек	включая подставку для бочек
Объем приемного лотка л	215	225	225
Поверхность	Цвет		
окрашенная	желтый оранжевый RAL 2000	№ 673 536 6F руб. 84 250,-	673 552 6F 89 700,-
окрашенная	светло-синий RAL 5012	№ 111 633 6F руб. 84 250,-	111 638 6F 89 700,-
с горячей оцинковкой	с горячей оцинковкой	№ 909 353 6F руб. 104 700,-	909 355 6F 112 850,-
			672 777 6F 104 700,-
			111 642 6F 104 700,-
			672 815 6F 126 500,-

12–13 | Роликовые опоры для подставки для бочки

Материал: стальной лист. Поверхность: с оцинковкой. Для объема бочек: 1 x 60 литров. Исполнение: 60 литров.

12 | № 741 252 6F руб./пара 17 020,-

Для объема бочек: 1 x 200 литров. Исполнение: 200 литров.

13 | № 741 253 6F руб./пара 17 020,-

28–31 | Крепежные ремни

28 | Для объема бочек: 200 литров, 1 x вертикально. № 111 702 6F руб. 5 705,-

29 | Для объема бочек: 2 x 60 л, вертикально. № 111 701 6F руб. 5 705,-

30 | Для объема бочек: 200 литров, 2 x вертикально. № 909 356 6F руб. 5 840,-

31 | Для объема бочек: 200 литров, 3 x вертикально. № 111 703 6F руб. 5 705,-

Более 70 000 товаров в ассортименте

Заказ и консультация
Бесплатный звонок по России

(495) 781-41-09
8 (800) 600-6-300

KAISER+KRAFT

385