

20–26 | Полиэтиленовые приемные лотки без допуска

- Для надежного хранения загрязняющих воду и агрессивных жидкостей
- Из прочного полиэтилена, высокие допустимые нагрузки, съемные полиэтиленовые решетки
- Без допуска DIBt – соблюдайте предписания своей страны

Материал: полиэтиленовый регенерат.
Решетка: решетка из ПЭ. Цвет: черный.



От руб. **18 370,-**
№ 457 232 6F



	20	21	22	23	24	25	26
Вместимость, бочки	1 x 200 л	2 x 200 л	4 x 200 л	6 x 200 л	8 x 200 л	2 x 200 л	4 x 200 л
Длина мм	635	1245	1245	1854	2464	1245	1245
Ширина мм	635	635	1245	1245	1245	635	1245
Высота мм	140	140	140	140	140	457	260
Объем приемного лотка л	45	90	185	276	371	250	276
Поверхностная нагрузка кг	567	1134	2268	3402	4536	1134	2268
№	457 232 6F	424 799 6F	424 800 6F	424 801 6F	424 802 6F	424 807 6F	424 808 6F
руб.	18 370,-	25 190,-	40 160,-	58 400,-	81 550,-	25 190,-	38 800,-

Лотки без допуска DIBt – только для хранения незагрязняющих воду веществ и т. д. В странах, где не требуется наличие соответствующих допусков, могут быть использованы для хранения загрязняющих воду веществ. Учитывайте национальные предписания (допуск, объем приемного лотка и т. п.).

27 | Въездные ramпы из полиэтилена для высоких лотков на 4 бочки

Длина: 1245 мм. Ширина: 838 мм.

Материал: полиэтилен. Допустимая нагрузка: 454 кг.
Высота: 267 мм.

27 | № 424 809 6F руб. 38 800,-

28 | Наборы соединителей

Объем поставки: 2 зажима из нержавеющей стали, 2 резиновых насадки, 1 соединительный шланг.

28 | № 424 805 6F руб. 5 705,-

29 | Въездные ramпы из ПЭ для плоских лотков

Длина: 1219 мм. Ширина: 838 мм.

Материал: полиэтилен. Допустимая нагрузка: 445 кг.
Высота: 159 мм. Цвет: черный.

29 | № 175 634 6F руб. 31 990,-



Большой выбор в интернет-магазине!



Video Online!

30–35 | Складные лотки Rigid-Lock QuickBerm®

- Герметичные приемные лотки для бочек, контейнеров, автомобиль-цистерн для перевозки топлива и т. д., с возможностью нечастого проезда грузовых автомобилей, погрузчиков и тачек для бочек и т. д.
- Встроенный механизм фиксирует стенки лотка под углом 90° – легким нажатием стенки устанавливаются или укладываются ровно

- Надежно и герметично – устойчивость к агрессивным веществам, износу и проколам

Высота: 305 мм. Материал: ПВХ. Исполнение: складное исполнение.

Учет размеров лотка

Снаружи 203 мм, для опор.

Внутри 305 мм в зоне въезда/выезда, для откидывающихся стенок.

	30	31	32	33	34	35
Длина мм	1800	2400	3000	4900	4900	6100
Ширина мм	1200	1800	3000	3700	4900	6100
Объем приемного лотка л	663	1344	2821	5433	7232	11321
№	123 701 6F	123 702 6F	123 703 6F	123 704 6F	123 705 6F	123 707 6F
руб.	88 400,-	122 400,-	196 750,-	271 600,-	347 150,-	442 450,-

36–38 | Складные лотки Rigid-Lock QuickBerm® XT

- Герметичные приемные лотки для бочек, контейнеров, автомобиль-цистерн для перевозки топлива и т. д., с возможностью частого проезда грузовых автомобилей, погрузчиков и тачек для бочек и т. д.
- Встроенный механизм фиксирует стенки лотка под углом 90° – легким нажатием стенки устанавливаются или укладываются ровно
- Усиленный, очень прочный, повышенная устойчивость к воздействию агрессивных веществ, к износу и проколам – надежность и герметичность

Высота: 305 мм. Материал: ПВХ. Исполнение: складное исполнение.

	36	37	38
Длина мм	1650	3000	8500
Ширина мм	3700	2400	3700
Объем приемного лотка л	18325	2253	9503
№	123 700 6F	123 698 6F	123 699 6F
руб.	1 007 400,-	298 150,-	694 300,-