




Окрашивание наружной стенки (надбавка к цене), набор полок (принадлежности)



Петля для крана



Оцинкованная въездная рампа, набор полок (принадлежности)

Место разгрузки должно быть доступно для грузового автомобиля с прицепом.

Для разгрузки требуется кран или погрузчик. При отсутствии необходимо заказать разгрузку краном / погрузчиком.



15 | Разгрузка краном/погрузчиком
15 | № 605 323 6F руб. по запросу

1–7 | Контейнеры для хранения загрязняющих воду веществ

- Для надлежащего **активного хранения на открытых площадках** опасных веществ, загрязняющих воду (с открыванием, переливанием/заполнением емкостей) — допуск к использованию для загрязняющих воду сред категорий 1 – 4 согласно GHS
- Прочная, оцинкованная стальная конструкция, встроенный приемный лоток с решеткой
- Возможность транспортировки в пустом виде в любое время — имеются петли для крана и карманы для погрузчика

Материал: профилированная сталь. Исполнение дна: приемный лоток горячей оцинковки с решеткой, допустимая нагрузка 1000 кг/м² при распределенной нагрузке. Вид запора: автоматический замок. Поверхность: с оцинковкой. Вид двери: двухстворчатые двери. Высота двери: 1900 мм. Контрольный знак: общий допуск службы строительного надзора, DIBt, Берлин. Классы опасности: для загрязняющих воду веществ GHS-категорий 1 – 4. Огнезащитные контейнеры для хранения опасных веществ по запросу.



Общий допуск службы строительного надзора DIBt, Берлин

		1	2	3	4	5	6	7
Наружная высота	мм	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
Наружная ширина	мм	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Наружная глубина	мм	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Объем приемного лотка	л	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Положение двухстворчатой двери		длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	короткая сторона
Внутренняя высота	мм	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
Внутренняя ширина	мм	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Внутренняя глубина	мм	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
№		605 270 6F	605 277 6F	605 284 6F	605 296 6F	605 290 6F	605 304 6F	605 311 6F
руб.		306 300,-	496 900,-	762 350,-	1 278 300,-	878 500,-	1 483 850,-	2 110 100,-
Принадлежности								
Надбавка к цене за лакокрасочное покрытие снаружи RAL 5015	№	605 272 6F	605 278 6F	605 285 6F	605 297 6F	605 291 6F	605 305 6F	605 312 6F
руб.		38 470,-	56 550,-	82 150,-	107 650,-	77 000,-	156 700,-	218 450,-
Устройства контроля взрывозащиты отводимого воздуха	№	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F
руб.		255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-

8–14 | Контейнеры для пассивного хранения горючих веществ

- Для надлежащего **пассивного хранения на открытых площадках** горючих веществ (без открывания, переливания/заполнения емкостей) — допуск к использованию для воспламеняющихся веществ категорий 1 – 3 согласно GHS
- Непрерывная самовентиляция благодаря вентиляционным отверстиям по всей площади
- Прочная, оцинкованная стальная конструкция, встроенный приемный лоток с решеткой

Материал: профилированная сталь. Исполнение дна: приемный лоток горячей оцинковки с решеткой, допустимая нагрузка 1000 кг/м² при распределенной нагрузке. Вид запора: автоматический замок. Поверхность: с оцинковкой. Вид двери: двухстворчатые двери. Высота двери: 1900 мм. Контрольный знак: общий допуск службы строительного надзора, DIBt, Берлин. Классы опасности: для пассивного хранения воспламеняющихся веществ GHS-категорий 1 – 3.

Огнезащитные контейнеры для хранения опасных веществ по запросу.



Общий допуск службы строительного надзора DIBt, Берлин

		8	9	10	11	12	13	14
Наружная высота	мм	2570	2570	2570	2570	2585	2790	2790
Наружная ширина	мм	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Наружная глубина	мм	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Объем приемного лотка	л	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Положение двухстворчатой двери		длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	длинная сторона	короткая сторона
Внутренняя высота	мм	2150	2150	2150	2150	2150	2080	2080
Внутренняя ширина	мм	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Внутренняя глубина	мм	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
№		605 273 6F	605 279 6F	605 286 6F	605 299 6F	605 292 6F	605 306 6F	605 313 6F
руб.		333 550,-	578 600,-	830 400,-	1 359 800,-	959 900,-	1 565 600,-	2 246 200,-
Принадлежности								
Надбавка к цене за лакокрасочное покрытие снаружи RAL 5015	№	605 272 6F	605 278 6F	605 285 6F	605 297 6F	605 291 6F	605 305 6F	605 312 6F
руб.		38 470,-	56 550,-	82 150,-	107 650,-	77 000,-	156 700,-	218 450,-
Устройства контроля взрывозащиты отводимого воздуха	№	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F	118 316 6F
руб.		255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-	255 250,-