

10лет
гарантии**Justrite**

1–6 | Маленькие безопасные шкафы FM

- Для хранения воспламеняемых и загрязняющих воду жидкостей согласно FM (соблюдайте национальные предписания)
- Эффективное хранение на рабочем месте
- Быстрый, прямой доступ к часто используемым веществам

Материал: стальной лист, с порошковым покрытием. Классы опасности: для загрязняющих воду жидкостей GHS-категорий 1–4. Цвет корпуса: желтый. Цвет двери: желтый. Вид запора: трехточечная блокировка. Кол-во полок: 1 шт. Материал полки: стальной лист, оцинкованный. Кол-во лотков: 1 шт.

В Германии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге хранение горючих материалов в таких шкафах запрещено.

Учитывайте также обязательные национальные предписания и директивы.

Уточните возможности применения, при необходимости – в соответствующем ведомстве.



		1	2	3	4	5	6
Наружная ширина	мм	432	432	591	591	889	889
Наружная высота	мм	559	559	889	889	889	889
Наружная глубина	мм	432	432	457	457	559	559
Внутренняя ширина		349					
Внутренняя высота		470					
Внутренняя глубина		349					
Вид двери		створчатая дверь	створчатая дверь	створчатая дверь	створчатая дверь	створчатые двери	створчатые двери
Исполнение двери		вручную	закрывается автоматически	вручную	закрывается автоматически	вручную	закрывается автоматически
Кол-во дверей	шт.	1	1	1	1	2	2
Шаг регулировки высоты полок	мм			76	76	76	76
Объем напольного приемного лотка	л	6	6	10	10	18.5	18.5
	№	424 758 6F	424 760 6F	424 762 6F	424 764 6F	424 767 6F	424 769 6F
	руб.	67 900,-	88 400,-	88 400,-	106 000,-	134 650,-	153 200,-
Принадлежности							
Полки	№	516 574 6F	516 574 6F	516 576 6F	516 576 6F	516 578 6F	516 578 6F
	руб.	4 345,-	4 345,-	5 705,-	5 705,-	10 200,-	10 200,-



7–8 | Огнестойкие навесные шкафы для опасных веществ, тип 30

- Для хранения небольшого количества воспламеняющихся жидкостей в рабочих помещениях согласно DIN EN 14470-1 и TRGS 510
- Для безопасного хранения воспламеняющихся жидкостей, например, спреев, лаков и т. п. прямо на рабочем месте, например, над верстаком
- Быстрый доступ – экономия времени и безопасность на рабочем месте

Огнестойкость: 30 минут. Вытяжная вентиляция: подключение для отводимого воздуха (номинальный проход 75). Вес: 76.68 кг. Цвет корпуса: серый антрацит RAL 7016. Цвет двери: серый антрацит RAL 7016. Вид двери: створчатые двери. Кол-во дверей: 2 шт. Кол-во лотков: 1 шт. Объем напольного приемного лотка: 5 л.

Вид запора: без замка.

7 | № 118 465 6F руб. 128 100,-

Вид запора: профильный цилиндрический замок.

8 | № 118 466 6F руб. 141 800,-

9 | Полки

Материал: стальной лист. Допустимая нагрузка: 75 кг. Вес: 6 кг.

9 | № 118 468 6F руб. 9 245,-

Наружная ширина: 995 мм. Наружная высота: 482 мм. Наружная глубина: 470 мм. Внутренняя ширина: 942 мм. Внутренняя высота: 414 мм. Внутренняя глубина: 419 мм. Материал: стальной лист, с порошковым покрытием. Классы опасности: для хранения воспламеняемых сред в рабочих помещениях согласно DIN EN 14470-1 и TRGS 510 (приложение 3).