



1–2 | Универсальные пылесосы для влажной/сухой уборки

- Отлично подходит для быстрого использования в офисе или мастерской
- Прочные и устойчивые контейнеры с большими колесами
- Отсек для хранения принадлежностей непосредственно на приборе

Объем контейнера: 20 л. Стандартные принадлежности: система Ø 35 мм, 1 всасывающий шланг 1,75 м, 1 трубчатая рукоятка с задвижкой дополнительного воздуха, 2 всасывающие трубки из пластмассы по 500 мм, 1 насадка для швов, 1 насадка для мягкой мебели, 1 универсальная насадка, 1 насадка для воды, 1 фильтр из нетканого материала. Материал контейнера: пластмасса. Количество двигателей: 1 шт. Ширина: 390 мм. Длина: 395 мм. Напряжение: 230 В. Фильтрующая поверхность: 3600 см². Оснащение колесами: 2 направляющих ролика, 2 колеса. Область применения: промышленность / здание. Уровень звукового давления: 72,5 дБ(А).

	1	2
Высота мм	473	550
Потребляемая мощность Ватт	1200	1400
Вес кг	6,2	9,34
Производительность по воздуху л/с	70	69
Исполнение вентилятора двигателя	быстроходное устройство	
№	119 755 6F	119 151 6F
руб.	24 370,-	29 810,-
Принадлежности		
Фильтры №	730 685 6F	730 685 6F
руб.	5 570,-	5 570,-
Ед. упак.	10 шт.	10 шт.
Патроны складчатых фильтров №	483 810 6F	483 810 6F
руб.	3 935,-	3 935,-



3–4 | Универсальные пылесосы для влажной/сухой уборки с принадлежностями для крупных загрязнений

- Практичное крепление принадлежностей непосредственно на устройстве
- С функцией продувки, например для очистки углов и швов
- Отличная устойчивость благодаря низкому центру тяжести, большим колесам и направляющим роликам

Потребляемая мощность: 1400 Ватт. Стандартные принадлежности: система Ø 49 мм, 1 всасывающий шланг 1,75 м, 2 пластмассовые всасывающие трубки по 500 мм, 1 насадка для швов для грубых загрязнений, 1 насадка для пола для грубых загрязнений, 1 насадка для крупного мусора, 1 бумажный фильтр. Вакуум: 259 мбар. Производительность по воздуху: 69 л/с. Исполнение вентилятора двигателя: быстроходное устройство. Количество двигателей: 1 шт. Напряжение: 230 В. Оснащение колесами: 2 направляющих ролика, 2 колеса. Область применения: промышленность / здание. Уровень звукового давления: 72,5 дБ(А).

	3	4
Объем контейнера л	30	32
Высота мм	700	635
Вес кг	11	11,01
Материал контейнера	сталь, хромированная	пластмасса
Ширина мм	430	390
Длина мм	460	395
№	119 756 6F	119 152 6F
руб.	43 430,-	33 900,-
Принадлежности		
Фильтры №	483 813 6F	483 813 6F
руб.	11 970,-	11 970,-
Ед. упак.	10 шт.	10 шт.
Патроны складчатых фильтров №	483 810 6F	483 810 6F
руб.	3 935,-	3 935,-



5–6 | Безопасные промышленные пылесосы, класс М/Н

- С интеллектуальной импульсной очисткой фильтра без прерывания работы
- Защита сотрудников от опасной для здоровья, невзрывоопасной пыли
- Повышенная маневренность за счет больших колес и усиленных направляющих роликов

Объем контейнера: 35 л. Высота: 920 мм. Потребляемая мощность: 1600 Ватт. Стандартные принадлежности: система Ø 35 мм, 1 всасывающий шланг 5 м, 1 присоединительная муфта (ступенчатая), 2 фильтровальные кассеты, 3 специальных полиэтиленовых пакета для опорожнения. Вакуум: 280 мбар. Производительность по воздуху: 75 л/с. Материал контейнера: пластмасса. Исполнение вентилятора двигателя: байпас. Количество двигателей: 1 шт. Ширина: 400 мм. Длина: 660 мм. Напряжение: 230 В. Фильтрующая поверхность: 8600 см². Область применения: влажная/сухая / промышленность.

	5	6
Вес кг	17,27	18,66
Для сред	пыль с макс. предельно допустимой концентрацией на рабочем месте (ПДК) более 0,1 мг/м³, древесной пыли, класс пыли М	пыль с макс. предельно допустимой концентрацией на рабочем месте (ПДК) менее 0,1 мг/м³, канцерогенная пыль, пыль с возбудителями болезней, класс пыли Н
№	490 453 6F	490 454 6F
руб.	116 700,-	131 100,-
Принадлежности		
Специальные опорожняющие мешки из полиэтилена №	614 361 6F	614 361 6F
руб.	18 380,-	18 380,-
Ед. упак.	10 шт.	10 шт.
Кассеты складчатых фильтров №	614 362 6F	614 359 6F
руб.	13 600,-	27 100,-
Ед. упак.	2 шт.	2 шт.



Пыль с макс. предельно допустимой концентрацией на рабочем месте (ПДК) $\geq 0,1$ мг/м³, древесная пыль



Пыль с макс. предельно допустимой концентрацией на рабочем месте (ПДК) $< 0,1$ мг/м³, канцерогенная пыль, пыль с возбудителями болезней

Расположенная на пылесосе розетка для устройств с автоматикой включения позволяет отсасывать мусор непосредственно у используемого электроинструмента.