



Устойчивый к химикатам



Препятствует скольжению



Снижает утомление

1–6 | Коврики против усталости

- Для сухих, влажных, покрытых маслом производственных зон, работа в несколько смен
- Уровень противодействия скольжению R10 согласно DIN 51130 и BG Rule BGR 181
- Без силикона – пригодны для малярных цехов

Высота: 22 мм. Материал: нитриловая резина. Устойчивость к воздействию температур: от –20 °С до +150 °С. Цвет: черный. Свойство: нескользкий / снижает утомление / устойчивый к химикатам / скошенное исполнение. Доступны специальные размеры.

Другие размеры доступны по запросу.

	1	2	3	4	5	6
Ширина мм	660	660	970	970	970	970
Длина мм	1020	1020	1630	1630	3150	3150
Вес кг	8.8	10.4	21	24.7	37.2	43.7
Вес кг/м ²	13	15	13	15	13	15
Рабочая зона	промасленный сухой влажный	промасленный сухой	промасленный сухой влажный	промасленный сухой	промасленный сухой влажный	промасленный сухой
Ширина планки мм	60		60		60	
Поверхность	открытое	сплошное	открытое	сплошное	открытое	сплошное
№	969 493 6F	969 721 6F	969 495 6F	969 722 6F	969 496 6F	969 723 6F
руб.	20 280,-	25 730,-	29 810,-	54 300,-	55 700,-	93 800,-



Препятствует скольжению

7–8 | Напольные покрытия для рабочих мест

- Для применения в промышленности, рассчитаны на высокую нагрузку
- С возможностью расширения
- Класс защиты от скольжения R10 в соответствии с EN 13552

Ширина: 900 мм. Устойчивость к воздействию температур: от –20 °С до +160 °С. Цвет: черный. Длина: 900 мм.

Высота: 16 мм. Материал: нитриловая резина. Вес: 9 кг. Вес: 12.35 кг/м². Свойство: нескользкий / устойчивый к химикатам. Рабочая зона: промасленный / сухой. Поверхность: сплошное.

7 | № 731 732 6F руб. 12 920,-

Высота: 19 мм. Материал: натуральный каучук. Вес: 10 кг. Вес: 10 кг/м². Свойство: нескользкий. Рабочая зона: влажный / сухой. Поверхность: открытое.

8 | № 925 955 6F руб. 12 920,-



9–12 | Бортики

Длина: 900 мм. Материал: смесь каучука и нитриловой резины.

Исполнение: с выемками.

9 | Цвет: желтый. № 516 322 6F руб. 5 430,-

10 | Цвет: черный.

№ 516 320 6F руб. 3 660,-

Исполнение: с соединительными элементами.

11 | Цвет: желтый. № 516 321 6F руб. 5 430,-

12 | Цвет: черный. № 516 319 6F руб. 3 660,-



Устойчивый к химикатам



Препятствует скольжению

13–14 | Напольные покрытия для рабочих мест

Ширина: 900 мм. Материал: нитриловая резина. Устойчивость к воздействию температур: от 0 °С до +160 °С. Цвет: черный. Длина: 900 мм.

Высота: 17 мм. Вес: 10 кг. Вес: 14 кг/м². Свойство: нескользкий / устойчивый к химикатам / трудновоспламеняемый. Рабочая зона: промасленный. Поверхность: сплошное.

13 | № 516 312 6F руб. 21 650,-

Высота: 19 мм. Вес: 13 кг. Вес: 15 кг/м². Свойство: нескользкий / устойчивый к химикатам. Рабочая зона: влажный / промасленный. Поверхность: открытое.

14 | № 516 311 6F руб. 24 370,-

15–16 | Въездные кромки

Длина: 900 мм. Материал: нитриловая резина. Цвет: желтый.

15 | Исполнение: с выемками. № 516 314 6F руб. 5 300,-

16 | Исполнение: с соединительными элементами. № 516 313 6F руб. 5 300,-