



Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.

Поставка с фланцем на резьбе.
По запросу: настольный зажим
или настенный уголок.

1



3



Video
Online!



6

1–2 | Станочные светодиодные светильники на гибком кронштейне

- Высококачественное промышленное исполнение
- Светодиодные светильники с большим сроком службы
- Защита от пыли и брызг IP65

Лампа: светодиод. Цвет: черный. Класс энергоэффективности: А+. Срок службы: 50000 ч. Вес: 1.6 кг. Цвет света: нейтрально-белый. Цветовая температура: 5000 К. Материал: алюминиевое литье под давлением.

Мощность: 5 Ватт. Напряжение питающей сети: 22 – 26 В, пост. тока.

1 | Угол излучения: 10 °.

№ 531 962 6F руб. 27 100,-

2 | Угол излучения: 30 °.

№ 531 963 6F руб. 27 100,-

9 | Настольный зажим

9 | № 118 268 6F руб. 4 205,-

10 | Дополнительная лупа

Диаметр: 130 мм.

10 | № 118 253 6F руб. 23 000,-



13

13–14 | Станочные светодиодные светильники на гибком кронштейне

- Концентрированный мощный направленный свет без тепловой нагрузки
- Прочный гибкий кронштейн длиной 500 мм
- Защита от пыли и брызг, степень защиты IP65

Мощность: 3 x 2 Ватт. Лампа: светодиод. Напряжение питающей сети: 100 – 240 В / 50 – 60 Гц. Цвет: черный. Вид защиты: IP65. Класс энергоэффективности: А+. Потребление энергии: 6.6 кВтч/1000ч. Материал головки: алюминиевый профиль. Срок службы: 50000 ч.

13 | Основание лампы: с магнитной ножкой. Вес: 2 кг.

№ 118 327 6F руб. 36 620,-

14 | Основание лампы: для навинчивания. Вес: 1.35 кг.

№ 118 328 6F руб. 33 900,-

3–5 | Светодиодные светильники на кронштейне TANEО

- Идеальное решение для производства, монтажа и лабораторий
- Равномерное безбликовое освещение поверхности
- Хорошая контрастность, отличная цветопередача благодаря светодиодам премиум-класса

Лампа: светодиод. Напряжение питающей сети: 100 – 240 В / 50 – 60 Гц. Вид защиты: IP20. Класс энергоэффективности: А+. Свойство: с регулировкой яркости. Срок службы: 50000 ч. Высота рассеивателя: 33 мм. Глубина рассеивателя: 136 мм. Цвет света: нейтрально-белый. Цветовая температура: 3800 – 4300 К.

3 | Мощность: 14 Ватт. Цвет: алюминий / черный.

Потребление энергии: 150 кВтч/1000ч. Ширина рассеивателя: 218 мм. Вес: 2.35 кг. Материал: алюминий, анодированный / пластмасса.

№ 118 236 6F руб. 73 400,-

4 | Мощность: 24 Ватт. Цвет: алюминий / черный.

Потребление энергии: 310 кВтч/1000ч. Ширина рассеивателя: 398 мм. Вес: 3 кг. Материал: пластмасса / алюминий, анодированный.

№ 118 237 6F руб. 85 600,-

5 | Мощность: 34 Ватт. Цвет: алюминий / черный.

Потребление энергии: 310 кВтч/1000ч. Ширина рассеивателя: 577 мм. Вес: 3.1 кг. Материал: алюминий, анодированный / пластмасса.

№ 118 238 6F руб. 97 850,-

15–16 | Универсальный светодиодный светильник с гибким кронштейном IP20

- Равномерное безбликовое освещение поверхности без тепловой нагрузки
- Гибкий кронштейн для разнообразного применения на рабочих местах и механизмах, длина 500 мм
- Плавная регулировка до 25%

Мощность: 14 Ватт. Лампа: светодиод. Напряжение питающей сети: 100 – 240 В / 50 – 60 Гц. Вид защиты: IP20. Класс энергоэффективности: А+. Потребление энергии: 15.4 кВтч/1000ч. Материал головки: алюминиевый профиль. Свойство: с

6–8 | Универсальный светодиодный шарнирный светильник

- Для рабочих мест с большой потребностью в освещении для внимательной работы
- Прочный шарнирный механизм с легким ходом на головке светильника – плавная и точная регулировка

Лампа: светодиод. Напряжение питающей сети: 220 – 240 В / 50 – 60 Гц. Соединительный кабель: 2 м. Срок службы: 50000 ч. Цвет света: нейтрально-белый.

Мощность: 12 Ватт. Класс энергоэффективности: А++. Потребление энергии: 13 кВтч/1000ч. Ширина рассеивателя: 355 мм. Вес: 2.95 кг.

6 | Цветовая температура: 5000 К.

№ 118 319 6F руб. 46 150,-

7 | Свойство: с регулировкой яркости. Цветовая температура: 5000 К.

№ 118 321 6F руб. 54 300,-

Мощность: 24 Ватт. Класс энергоэффективности: А+. Потребление энергии: 26 кВтч/1000ч. Ширина рассеивателя: 577 мм. Свойство: с регулировкой яркости. Вес: 3.79 кг.

8 | Цветовая температура: 5000 К.

№ 118 323 6F руб. 66 600,-

11 | Настольный зажим

11 | № 760 120 6F руб. 2 305,-

12 | Настенный уголок

12 | № 760 121 6F руб. 1 625,-



15

регулировкой яркости. Длина консоли: 500 мм.

15 | Основание лампы: с магнитной ножкой. Вес: 1.85 кг.

№ 118 324 6F руб. 26 540,-

16 | Основание лампы: для навинчивания. Вес: 1.2 кг.

№ 118 325 6F руб. 24 370,-