

НОВИНКА

10
лет
гарантии



1–5 | Профессиональные универсальные лестницы

- Соответствие техническим правилам эксплуатационной безопасности (TRBS) 2121-2 – инновационное сочетание ступеней и перекладин
- Удобный переход с перекладин на ступени благодаря инновационной широкой перекладине синего цвета
- Можно использовать в качестве приставной, раздвижной лестницы и стремянки

Тип лестницы: универсальная лестница. Исполнение подъема: ступени. Подъем: с двух сторон. Материал перекладин: алюминий. Расстояние между перекладинами: 250 мм. Глубина перекладин: 30 мм. Стандарт: DIN EN 131. Материал ступеней: алюминий. Допустимая нагрузка: 150 кг.

	1	2	3	4	5
Количество перекладин шт.	2 x 9	2 x 12	3 x 8	3 x 10	3 x 12
Длина как приставной лестницы мм	4350	6050	5200	6900	8600
Длина в сдвинутом виде мм	2700	3550	2450	3000	3550
Высота как стремянки мм	2500	3300	3600	4650	5700
№	568 639 6F	568 640 6F	568 636 6F	568 637 6F	568 638 6F
руб.	38 040,-	52 100,-	62 000,-	81 900,-	99 200,-

6–11 | Стеллажные лестницы со ступеньками

- Высокая устойчивость благодаря высокопрочному соединению ступеней с отбортовкой и боковин
- Безопасный подъем благодаря полированным ступеням глубиной 80 мм
- Компактное подвешивание в неиспользуемом состоянии

Тип лестницы: стеллажная лестница. Исполнение подъема: ступени. Материал ступеней: алюминий, рифленый. Глубина ступеней: 80 мм. Ширина: 380 мм. Материал каркаса: штампованный профиль из алюминия. Допустимая нагрузка: 150 кг.



10
лет
гарантии

	6	7	8	9	10	11
Количество ступеней шт.	6	7	8	10	12	15
Длина мм	1700	1950	2200	2700	3200	3950
Вес кг	3.6	4.2	4.8	6	7.2	9
Рабочая высота мм	2700	2900	3150	3600	4100	4800
Вертикальная высота подвешивания мм	1550	1750	2000	2450	2950	3650
Количество подвесных крючков						
1 пара	№ 487 006 6F	487 007 6F	487 008 6F	487 009 6F	487 010 6F	487 011 6F
руб.	13 600,-	14 360,-	15 660,-	17 560,-	21 070,-	28 620,-
2 пара	№ 487 012 6F	487 013 6F	487 014 6F	487 015 6F	487 016 6F	487 017 6F
руб.	15 120,-	16 200,-	17 320,-	19 500,-	23 140,-	30 640,-



12–14 | Складные телескопические лестницы

- Безопасность – система шарниров с 3 точками самоблокировки (3-PIN-Autolocking®)
- Универсальность – использование в качестве стоячей, приставной лестницы и стремянки
- Компактность – компактное хранение и удобство транспортировки

Тип лестницы: универсальная лестница. Исполнение подъема: перекладины. Материал каркаса: алюминий. Материал перекладин: алюминий. Глубина в сложенном виде: 220 мм. Расстояние между перекладинами: 286 мм. Глубина перекладин: 30 мм. Допустимая нагрузка: 150 кг.

	12	13	14
Количество перекладин шт.	16	20	16
Длина как приставной лестницы мм	2350 – 4100	2950 – 5300	2350 – 4100
Длина в сдвинутом виде мм	1250	1500	1250
Свойство			четыре регулируемые ножки
Высота как стремянки мм	1150	1450	1150
№	485 524 6F	485 525 6F	485 526 6F
руб.	37 980,-	44 780,-	47 510,-

