


## 1–3 | Защита поверхностей Knuffi® с монтажной направляющей

- Акрилатный клей с хорошими клеящими свойствами, стойкий к свету и старению
- Долговечность благодаря износостойкой сигнальной маркировке

- Противопожарные свойства согласно DIN EN 13501-1, класс E-d2

Профиль: защита поверхности. Материал: пенополиуретан. Вид крепления: с монтажной шиной. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °C до +100 °C.



		1	2	3	
Тип		C+		F	
Цвет		F		S	
красный	Свойство	№	122 414 6F		
					руб.
белый	исполнение	№	116 255 6F	116 250 6F	
					руб.
черный		№	116 257 6F		
					руб.
желтый		№	116 253 6F		
					руб.
черный	флюоресцирующий	№	116 256 6F		
					руб.

## 4–7 | Защита углов Knuffi® с монтажной направляющей

- Акрилатный клей с хорошими клеящими свойствами, стойкий к свету и старению
- Долговечность благодаря износостойкой сигнальной маркировке
- Противопожарные свойства согласно DIN EN 13501-1, класс E-d2

Профиль: защита углов. Материал: пенополиуретан. Вид крепления: с монтажной шиной. Устойчивость к воздействию температур: от -40 °C до +100 °C.



Video Online!

			4	5	6	7
Тип			A	A+	E	H+
Цвет			A		E	
красный	Свойство	Поставляется как	№			122 415 6F
белый	светоотражающее исполнение	1-м шт.	№	122 413 6F		
черный	1-м шт.	№	116 251 6F	116 249 6F	116 252 6F	707 499 6F
желтый	кусок 0,5 м	№	116 247 6F	10 880,-		116 241 6F
черный	1-м шт.	№	116 248 6F			707 501 6F
черный	кусок 0,5 м	№	116 245 6F			116 242 6F

## 8 | Разметка залов

- Покрывает большие поверхности и быстро сохнет
- Держится на цементе, бетоне, асфальте, комбинированном кирпиче и пористых плитках
- Обладает грязеотталкивающими свойствами, легко очищается

Содержимое: 5 л.

		8
Цвет		
белый яркий RAL 9016	№	182 008 6F
желтый сигнальный RAL 1003	№	182 011 6F
серое серебро RAL 7001	№	182 007 6F
серый камень RAL 7030	№	182 012 6F
синий, аналог RAL 5017	№	182 014 6F



По запросу также можно заказать краску для разметки залов с кварцевыми гранулами, которые препятствуют скольжению и соответствуют R10 DIN 51130.

### Обратите внимание

Если краска будет наноситься на уже окрашенную поверхность, то перед ее нанесением нужно проверить время сушки и адгезию.

5-литровая банка для покрытия площади примерно 20 – 25 м².

## 9 | 2-компонентная краска для полов

- Держится на цементе, бетоне, асфальте, комбинированном кирпиче и пористых плитках
- Повышенная устойчивость к воздействию масел, растворителей и чистящих средств
- Обладает грязеотталкивающими свойствами, легко очищается

Содержимое: 5 л.

		9
Цвет		
белый яркий RAL 9016	№	182 017 6F
желтый сигнальный RAL 1003	№	182 016 6F
серое серебро RAL 7001	№	182 022 6F
серый камень RAL 7030	№	182 015 6F
синий, аналог RAL 5017	№	182 018 6F

### Обратите внимание

Если краска будет наноситься на уже покрытую поверхность, то перед ее нанесением нужно проверить время сушки и адгезию.

5-литровая банка (= 3,9 л краски + 1,1 л отвердителя) для покрытия площади примерно 20 – 25 м².