



1–3 | Легкие защитные перила

- Легкие защитные перила для ограждения пешеходных дорожек и прокладки путей внутри предприятия
- Компактный вариант, с возможностью расширения и дополнения по желанию
- Простая сборка посредством резьбовых соединений, с геометрическим замыканием без выступающих скоб или винтов

Общая длина: 70 мм. Общая ширина: 70 мм. Общая высота: 1000 мм. Цвет: желтый глубокий RAL 1023. Материал: сталь. Вид крепления: с напольной пластиной для крепления дюбелями. Вес: 8 кг. Длина напольной пластины: 160 мм. Ширина напольной пластины: 140 мм. Толщина стенки: 3 мм. Высота напольной пластины: 10 мм. Высота над полом: 1000 мм.

По запросу

Гибкое исполнение. Стойки с наклоном до 10°.

	1	2	3
Исполнение	конечная стойка	средняя стойка	угловая стойка
Поверхность			
с горячей оцинковкой и покрытием из пластмассы	№ 116 285 6F руб. 18 920,-	116 287 6F 21 650,-	116 290 6F 23 000,-
с покрытием из пластмассы	№ 116 284 6F руб. 13 600,-	116 286 6F 17 020,-	116 288 6F 18 370,-

4–7 | Балки для защитных перил

- Легкие защитные перила для ограждения пешеходных дорожек и прокладки путей внутри предприятия
- Компактный вариант, с возможностью расширения и дополнения по желанию
- Простая сборка посредством резьбовых соединений, с геометрическим замыканием без выступающих скоб или винтов

Общая ширина: 40 мм. Общая высота: 60 мм. Цвет: желтый глубокий RAL 1023. Материал: сталь. Вид крепления: для привинчивания. Толщина стенки: 3 мм. Форма трубы: уголок. Высота над полом: 60 мм.

	4	5	6	7
Общая длина	мм 1000	1200	1500	2000
Поверхность				
с горячей оцинковкой и покрытием из пластмассы	№ 116 293 6F руб. 12 650,-	116 295 6F 14 840,-	116 298 6F 18 380,-	116 301 6F 24 370,-
с покрытием из пластмассы	№ 116 291 6F руб. 9 925,-	116 294 6F 10 600,-	116 296 6F 12 920,-	116 299 6F 17 020,-

Простой монтаж:

Закрепить стойки дюбелями и привинтить планку к стойке.

Крепежный материал и защитные колпачки

поставляются по запросу.



8–12 | Планки-отбойники для защиты от наезда

- Оптимальная защита машин, зданий, инвентаря и т. д.
- Массивная стальная конструкция для максимального поглощения усилия
- Индивидуально настраивается и расширяется для каждого объекта

Общая ширина: 40 мм. Общая высота: 100 мм. Цвет: желтый глубокий RAL 1023. Материал: сталь. Вид крепления: для привинчивания. Толщина стенки: 3 мм.

	8	9	10	11	12
Общая длина	мм 1000	1200	1500	2000	
Поверхность					
с горячей оцинковкой, дополнительно с порошковым покрытием	№ 518 761 6F руб. 15 660,-	518 770 6F 11 960,-	518 771 6F 13 600,-	518 772 6F 15 660,-	518 773 6F 20 280,-
с порошковым покрытием	№ 518 758 6F руб. 11 290,-	518 762 6F 8 560,-	518 763 6F 9 240,-	518 764 6F 10 600,-	518 765 6F 13 600,-

13 | Стойки-отбойники

- Оптимальная защита машин, зданий, инвентаря и т. д.
- Массивная стальная конструкция для максимального поглощения усилия
- Индивидуально настраивается и расширяется для каждого объекта

Общая длина: 80 мм. Общая ширина: 80 мм. Общая высота: 465 мм. Цвет: желтый глубокий RAL 1023. Материал: сталь. Вид крепления: с напольной пластиной для крепления дюбелями. Вес: 9,2 кг. Длина напольной пластины: 160 мм. Ширина напольной пластины: 140 мм. Толщина стенки: 3 мм. Высота напольной пластины: 10 мм. Высота над полом: 465 мм.

	13
Поверхность	
с горячей оцинковкой и покрытием из пластмассы	№ 518 757 6F руб. 18 920,-
с покрытием из пластмассы	№ 518 755 6F руб. 14 830,-

13

Простая сборка:

Закрепить стойки дюбелями и привинтить планку (С-образный профиль) к стойке.

Подходящие крышки можно найти в разделе «Комбинации».

Поставка крепежного материала по запросу.