

## Помощь в планировании систем перегородок и цеховых кабинетов

ВСЕ ДЛЯ БИЗНЕСА.

	Адрес клиента		Адрес поставки			Услуга	
Фирма						О Дата:	
Контактное лицо						О Предложение до:	
Улица						О Предложение без чер	тежа
Индекс/							
населенный						О Предложение с черте	WOM.
Телефон/факс						О Дата поставки:	
e-mail							
Желаемое испол	пнение/оснащение (требуемое	е подчеркнуть или заполнить)					
1) Исполнение		2) Цвета	3) Основная форма		4) Исполнение	5) Размеры	
О Цеховой кабин	ет	Рама, цвет RAL	О 4-сторонняя	Крепление к стене шт.	О один этаж	О Длина:	ММ
О Система перег	ородок	Вставка, цвет RAL	О 3-сторонняя	О Металл. лист О Бетон	О два этажа	О Ширина:	ММ
		Дверная коробка, RAL	О 2-сторонняя	О Дерево О Стекло	О на площадке	О Высота помещения в свету:	мм
О Прочее			О 1-сторонняя	О Стена из силикатного кирпича	О под площадкой	О Высота стенки:	MM
				О Кирпич/каменная стена	О в произв./ складской зоне	<ul><li>О Доступная высота цеха/помещения:</li></ul>	ММ
				О Прочее:	О в админ. зоне	цолатошодотия	-
6) Пол		7) Элементы стен		8) Остекление			
О Без пола		О Элемент двери	шт.	Цеховой кабинет	О простое	О Двери с	о прозрачной вставкой
О Стандартный г	10П 60 мм	О Сплошная стенка	шт.		О двойное		о вентиляционной решеткой
	вочный пол 100 мм	О Стеклянная стенка	шт.	Систома порогородом	О двойная		о уплотнителем (Schallex) о верхним доводчиком
				Система перегородок	О двоиная	0 5 500	
<b>О</b> Пол по ISO 140 мм		О Раздвижное окно	шт.			О Безопасное стекло ESG	
О Прочее:		О Поворотное/откидное окно	шт.			О Безопасное стекло VSC	
		О Верхнее окно	шт.			О Высота парапета	О стандартная 1050 мм
		О Вентиляционная заслонка	шт.		************		О другая: мм
9) Потолок		10) Электрооборудование				11) Санитарное оборудов	
О Без потолка (с	вободная установка)	О Электрораспред. шкаф	шт.	О Стандартный светильник	шт.	о Умывальник	)
О Крепление к по	отолку О Под наклоном	О Выключатель	шт.	<ul> <li>О Лампа для рабочего места с монитором</li> </ul>	шт.	О холодная вода	шт.
О С потолком	О Изоляция (минеральная вата 40 мм)	О Комбинация выклю- чатели/розетки	шт.	О Потолочный светильник	шт.	О холодная/ горячая вода	шт.
	О Покрытие крыши (ДСП 16 мм)	О Одиночная розетка	шт.	О Вентилятор	шт.	О Туалет	В шт.
Нагрузка на потол		О Двойная розетка	шт.	O Настенный конвектор 25	шт.	О Писсуар	шт.
О Нет		О Кабельный канал в	мм	О Компактный кондиционер	шт.	<b>о</b> Душевая кабина	
О Ла кглвиж	ущаяся нагрузка в виде человека	парапете	·			О Бойлер	
12) Сборка			13) Схема	О См. отдельную схему			
О Без сборки							
О На предприят	MAIA						
(проверить поставку на прохождение деталей по ширине в ворота и проходы)			ı — — -			Τ	
				ı			
О Ширина для прохождения через ворота и проходы достаточна						i	
О На месте Количество вырезов шт.			i				
О Сборщиком							
(требуются помощники из числа сотрудников заказчика)				1			Ш =
14) Примечания				!			
				i			
				l		_	
				I		1	
				Д	=		
15) Условия тран	нспортировки и сборки						
О Возможна боковая разгрузка			О Да		О Нет		
О Погрузчик для разгрузки имеется			О Да	т	О Нет		
О Транспортировка к месту установки силами заказчика		О Да	_	О Нет			
				0 1.01			
О На каком этаже находится место установки			0 0 0	v III	0.11-		
О Грузовой лифт имеется				хШ	О Нет		
О Сухие складские площади имеются			О Да				
О Ножничный подъемник имеется (необходим при монтажной высоте от 3,50 м)			О Да		О Нет		
О Утилизация строительного мусора силами заказчика			О Да		О Нет		
О Уклон в полу		О Да	_см /м	О Нет			