



Ojnica, upognjena proti uporabniku, zagotavlja več prostora za noge



Zelo veliko oprijemalo z mehko prevleko, ki je zelo udobno tudi v mrzuo



Hidraulična enota QuickLift, ki ne zahteva veliko vzdrževanja – serijsko z ventilom za zaščito pred preobremenitvijo



Tovor do 200 kg – samo 2 x pritisnete – paleta je odmaknjena od tal

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT **pro**

## 1–3 | Paletni dvizni vozički s sistemom QuickLift

- Nosilnost 2300 kg
- 2 x pritisnete – posoda je odmaknjena od tal
- 5 x pritisnete – dosežena je najvišja višina dviga

Nosilnost: 2300 kg. Razpon dviga: 85 – 195 mm. Širina vilic: 160 mm. Nosilna širina: 520 mm. Zasuk ojnice: 210 °. Premer vrtljivih koles: 200 mm. Izvedba nosilnih koles: tandem. Premer nosilnih koles: 82 mm. Površina: praškasto lakirana. Oprema: QuickLift / kolesa za uvoz / kolesa

za izvoz. Lastnost: ročna izvedba / premična izvedba.

Nemška zasnova – izdelano v Evropi. Izjemna trpežnost.

**QUICKLIFT**

QUICKLIFT

Dviguje hitreje – tako prihranite energijo in čas!

		1	2	3
Material vrtljivih koles		poliuretan	polna guma	polna guma
Material nosilnih koles		poliuretan	najlon	poliuretan
<b>Dolžina</b>	<b>Dolžina vilic</b>			
1195 mm	810 mm	Št. 968 824 6F	968 817 6F	968 821 6F
		€ 679,-	629,-	669,-
1295 mm	910 mm	Št. 968 825 6F	968 818 6F	968 822 6F
		€ 699,-	649,-	679,-
1535 mm	1150 mm	Št. 968 826 6F	968 819 6F	968 823 6F
		€ 729,-	679,-	699,-