

1 | Paletni dvizni vozički s tehtnico

- Za kontrolna tehtanja
- Za nadzor pri sprejemu blaga
- Določanje špedicijske teže

Nosilnost: 2000 kg. Razpon dviga: 85 – 200 mm. Dolžina: 1542 mm.
Dolžina vilic: 1150 mm. Širina vilic: 160 mm. Nosilna širina: 540 mm. Zasuk ojnice: 205 °.
Oprema tehtnice: z baterijami. Teža: 79 kg. Material vrtljivih koles: poliuretan.
Material nosilnih koles: poliuretan. Premer vrtljivih koles: 180 mm. Širina vrtljivih koles: 50 mm. Izvedba nosilnih koles: tandem. Premer nosilnih koles: 80 mm.
Širina nosilnih koles: 70 mm. Barva: melona rumena RAL 1028. Vrsta zaščite: IP65.
Oprema: tehtnica. Lastnost: ročna izvedba / premična izvedba. Ločljivost: 5 / 20 kg.
Višina števil: 18 mm.

1 | Št. 968 925 6F € 699,-



Zelo enostavna uporaba

1. Za določanje tare vklopite enoto za tehtanje
2. Vilice dvignite do referenčne višine
3. Pritisnite tipko za določanje tare
4. Spustite vilice in namestite blago za tehtanje
5. Za tehtanje nosilne vilice dvignite do referenčne višine

Merilna odstopanja

50 – 500 kg ± 20 kg
500 – 1000 kg ± 30 kg
1000 – 1500 kg ± 40 kg
1500 – 2000 kg ± 50 kg

Ločljivost prikaza

Do 1000 kg = 5 kg / nad 1000 kg = 20 kg

Enota za prikaz

Višina števil: 18 mm. IP65 – zaščita pred prahom in brizganjem vode.



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro*

2 | Paletni dvizni voziček s tehtnico

- Zmogljivost tehtanja 2200 kg, ločljivost 1000 g
- Odstopanje ne presega 0,1 % naložene teže
- Štiritočkovni merilni sistem

Nosilnost: 2200 kg.
Težišče bremena: 578 mm.

Razpon dviga: 88 – 208 mm.
Dolžina: 1570 mm. Dolžina vilic: 1150 mm.
Širina vilic: 170 mm. Nosilna širina: 560 mm. Zasuk ojnice: 205 °.
Oprema tehtnice: s 6-V akumulatorjem in polnilnikom. Teža: 110 kg. Material vrtljivih koles: polna guma. Material nosilnih koles: poliuretan. Premer vrtljivih koles: 200 mm. Širina vrtljivih koles: 40 mm. Izvedba nosilnih koles: tandem. Premer nosilnih koles: 80 mm. Širina nosilnih koles: 70 mm. Višina ojnice: 1225 mm.
Oprema: tehtnica / kolesa za uvoz.
Lastnost: ročna izvedba / premična izvedba.
Merilno območje: 0 - 2200 kg. Merilni razpon I: 2200 kg. Ločljivost: 1 kg. Višina števil: 30 mm. Toleranca tehtanja: <0,1 %.

2 | Št. 969 022 6F € 1.595,-



Funkcije

- Ponastavitev na ničelno vrednost
- Tariranje 100%, tudi večkratna tara
- Ročni vnos tare
- Prikaz negativne vrednosti
- Dodajanje več tehtanj
- Štetje kosov na podlagi referenčne količine in še mnogo več

