



QUICKLIFT

Dviguje hitreje – tako prihranite energijo in čas!



Dodatni oporniki



Udoben ročaj



Dvignjeno



Dvignjeno do polovice

1

2

QUIPO
★★★

1 – 4 | Škarjasti ročni viličarji

- Dviganje, premikanje in priprava tovora
- Delo na idealni višini
- QuickLift

Možnost vožnje do višine dviga: 400 mm. Material vrtljivih koles: poliuretan. Material nosilnih koles: poliuretan. Izvedba nosilnih koles: enojna. Premer nosilnih koles: 75 mm. Površina: praškasto lakirana. Lastnost: ročna izvedba / premična izvedba. Oprema: QuickLift.

€ 739,-

Št. 480 552 6F



Spuščeno

4

		1	2	3	4
Nosilnost	kg	1000	1000	1000	1500
Razpon dviga	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Pogon dviga		elektrohidravlika	ročna hidravlika	ročna hidravlika	ročna hidravlika
Dolžina vilic	mm	1190	1140	1190	1170
Dolžina	mm	1676	1475	1660	1640
Višina	mm	1286	1260	1275	1275
Zasuk ojnice	°	210	180	180	180
Dvig na gib črpalke s QuickLift-om	mm	19	25	30	28
Dvig na gib črpalke	mm	11	10	14	14
Premer vrtljivih koles	mm	180	150	180	180
Širina vrtljivih koles	mm	55	40	50	50
Barva		melona rumena RAL 1028	signalno rdeča RAL 3001	melona rumena RAL 1028	melona rumena RAL 1028
Akumulator		12 V / 70 Ah			
Polnilnik		impulzni polnilnik 6 A			
Čas dviga prazna	sek	13			
Čas dviga polna obremenitev	sek	22			
Št.		968 750 6F	480 552 6F	968 747 6F	968 748 6F
€		3.390,-	739,-	1.095,-	1.395,-