

## 5–10 | Dvigalka za material

- Različna sredstva za pritrdjevanje tovora
- Po izbiri s fiksni kolesi ali 4-smernim podvozjem
- Vrtljiva kolesa z zavoro

Skupna dolžina: 970 mm. Skupna širina: 506 mm. Skupna višina: 1265 mm. Podvozna višina: 75 mm. Material: jeklo. Lastnost: ročna izvedba. Površina: praškasto lakirana. Barva: signalno modra RAL 5005. Premer vrtljivih koles: 125 mm. Dolžina opornih nog: 610 mm. Standard: DIN EN ISO 3691-5:2014. Dvig na obrat ročice: 130 mm.



Video  
Online!



V skoraj vseh RAL-barvah.  
Doplačilo samo 10 %.

Izvedba	5	6	7	8	9	10
	plošča / fiksna kolesa	plošča / 4-smerno podvozje	trn / fiksna kolesa	trn / 4-smerno podvozje	prestavljive vilice za škatle / fiksna kolesa	prestavljive vilice za škatle / 4-smerno podvozje
Element za prijemanje DxŠ/Ø	mm 600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Nosilnost	kg 120	120	120	120	100	100
Težišče bremena	mm 300	300	300	300	270	270
Razpon dviga	mm 80 – 945	80 – 945	120 – 985	120 – 985	110 – 970	110 – 970
Nosilna širina	mm 430	430				
Kolesna oprema	2 vrtljivi kolesi z zavorami, 2 nosilni kolesi	2 vrtljivi kolesi z zavoro, 2 vrtljivi kolesi	2 vrtljivi kolesi z zavorami, 2 nosilni kolesi	2 vrtljivi kolesi z zavoro, 2 vrtljivi kolesi	2 vrtljivi kolesi z zavorami, 2 nosilni kolesi	2 vrtljivi kolesi z zavoro, 2 vrtljivi kolesi
Premer koles spredaj / zadaj	mm 70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Material nosilnih koles	poliamid	poliuretan	poliamid	poliuretan	poliamid	poliamid
	Št. 522 654 6F	522 655 6F	522 656 6F	522 657 6F	569 591 6F	569 592 6F
	€ 759,-	769,-	759,-	769,-	799,-	819,-

## 14–16 | Dvižni vozički

- Tudi za daljše poti
- 4 kolesa za natančno nameščanje
- Različna sredstva za pritrdjevanje tovora

Skupna dolžina: 925 mm. Skupna širina: 575 mm. Skupna višina: 1265 mm. Podvozna višina: 75 mm. Material: jeklo. Lastnost: ročna izvedba. Površina: praškasto lakirana. Barva: signalno modra RAL 5005. Kolesna oprema: 2 kolesi, 2 vrtljivi kolesi. Premer koles spredaj / zadaj: 35 / 200 mm. Premer nosilnih koles: 35 mm. Dolžina opornih nog: 610 mm. Standard: DIN EN ISO 3691-5:2014. Dvig na obrat ročice: 130 mm. Ø kolesa: 200 mm.



11 | Vilice za škatle za dvigalko materiala in dvižni voziček

Razpon nastavitve: 140 – 330 mm. Dolžina: 450 mm.

11 | Št. 569 590 6F € 135,-

12 | Ploščad za dvigalko za material in dvižni voziček

Dolžina: 600 mm. Širina: 430 mm. Nosilnost: 120 kg.

12 | Št. 522 663 6F € 72,90

13 | Trn za dvigalko za material in dvižni voziček

Dolžina: 600 mm. Nosilnost: 120 kg. Premer: 42 mm.

13 | Št. 522 664 6F € 44,90



Video  
Online!

Izvedba	14	15	16
	s ploščo	s prestavljivimi vilicami za zaboje	s trnom
Element za prijemanje DxŠ/Ø	mm 600 x 430	450 x 140-330	600 x 42
Nosilnost	kg 120	100	120
Težišče bremena	mm 300	270	300
Razpon dviga	mm 80 – 945	110 – 970	120 – 985
Material nosilnih koles	poliuretan	poliamid	poliuretan
Teža	kg 45,8	43,5	37,3
	Št. 522 660 6F	569 593 6F	522 661 6F
	€ 879,-	949,-	859,-



V skoraj vseh RAL-barvah.  
Doplačilo samo 10 %.