

## 1–5 | Točkovna dvigala

- Nadtlačni ventil ščiti hidravliko pred preobremenitvijo
- Veliko podnožje za varno stanje
- 2-delna ročica



		1	2	3	4	5
Nosilnost	t	2	3	5	8	12
Razpon dviga z dvižno glavo	mm	158 – 298	168 – 318	195 – 380	200 – 385	215 – 400
Razpon dviga z dvižno nogo	mm	158 – 248	168 – 268	195 – 330	200 – 335	215 – 350
Dvig	mm	90	100	125	125	125
Teža	kg	2.2	2.3	3.3	5	6.7
	Št.	526 918 6F	526 919 6F	526 920 6F	526 921 6F	526 922 6F
	€	33,90	52,90	57,90	77,90	115,-

 **Več izbire na spletu!**

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT *basic*

**NOVO**



## 6–7 | Dvigala za stroje GREY

- Robustna jeklena konstrukcija za različna področja uporabe
- Hidravlični sistem z ventilom za zaščito pred preobremenitvijo
- Izpustni ventil s fino regulacijo za natančno odlaganje

Nosilnost: 4 t. Razpon dviga z dvižno glavo: 65 – 406 mm. Dvig: 341 mm. Teža: 35 kg.

6 | **Št. 530 334 6F € 339,-**

Nosilnost: 7 t. Razpon dviga z dvižno glavo: 65 – 420 mm. Dvig: 355 mm. Teža: 53 kg.

7 | **Št. 530 335 6F € 519,-**

## 8 | Dvigala za stroje

- Dvigane z gornjim ali s spodnjim delom
- Dvižna glava dodatno opremljena z navojnim vretenom, nastavev višine do maks. 80 mm
- Snemljiv vzvod

Nosilnost: 10 t. Razpon dviga z dvižno glavo: 380 – 610 mm. Razpon dviga z dvižno nogo: 30 – 195 mm. Dvig: 160 mm. Nosilnost z dvižno glavo: 10 t. Nosilnost z dvižno nogo: 6 t. Teža: 23 kg.

8 | **Št. 604 936 6F € 529,-**

## 9–10 | Hidravlična dvigala

- Navpična in vodoravna uporaba, ohišje vrtljivo za 360°
- Hidravlika z malo vzdrževanja in z ventilom za zaščito pred preobremenitvijo
- Ventil za spuščanje s samodejnim vračanjem in snemljiva ročica za dviganje

Odmik od tal: 26 mm.

9 | Nosilnost: 5 t. Razpon dviga z dvižno glavo: 368 – 573 mm. Razpon dviga z dvižno nogo: 25 – 230 mm. Dvig: 205 mm. Teža: 25 kg.  
**Št. 116 585 6F € 579,-**

10 | Nosilnost: 10 t. Razpon dviga z dvižno glavo: 420 – 650 mm. Razpon dviga z dvižno nogo: 30 – 260 mm. Dvig: 230 mm. Teža: 35 kg.  
**Št. 116 586 6F € 699,-**