



1–3 | Lahke varnostne ograje

- Lahka varnostna ograja za razmejitev poti in usmerjanje notranjega prometa v proizvodnji
- Prostorsko varčno ter z možnostjo poljubne razširitve in dopolnjevanja
- Enostavna namestitve z vijaki, usklajeno kombiniranje brez štrlečih spon ali vijakov

Skupna dolžina: 70 mm. Skupna širina: 70 mm. Skupna višina: 1000 mm. Barva: živo rumena RAL 1023. Material: jeklo. Način pritrditve: talna plošča za pritrditev z vložki. Teža: 8 kg. Dolžina talne plošče: 160 mm. Širina talne plošče: 140 mm. Debelina stene: 3 mm. Višina talne plošče: 10 mm. Višina nad tlemi: 1000 mm.

Po naročilu

Gibljava izvedba. Stebrič z nagibom do 10°.

			1	2	3
			končni stebrič	kotni stebrič	sredinski stebrič
Izvedba					
Površina	Mesto uporabe				
obloga iz umetne mase	v prostorih	Št.	116 284 6F	116 288 6F	116 286 6F
		€	109,-	145,-	135,-
vroče cinkana in z oblogo iz umetne mase	na prostem	Št.	116 285 6F	116 290 6F	116 287 6F
		€	159,-	195,-	189,-



4–7 | Prečke za varnostno ograjo

- Lahka varnostna ograja za razmejitev poti in usmerjanje notranjega prometa v proizvodnji
- Prostorsko varčno ter z možnostjo poljubne razširitve in dopolnjevanja
- Enostavna namestitve z vijaki, usklajeno kombiniranje brez štrlečih spon ali vijakov

Skupna širina: 40 mm. Skupna višina: 60 mm. Barva: živo rumena RAL 1023. Material: jeklo. Način pritrditve: privijačen. Debelina stene: 3 mm. Oblika cevi: oglata. Višina nad tlemi: 60 mm.

Preprosta montaža:

Stebrič pritrdite z vložki, ograjo pa s pomočjo montažne tehnologije privijte na stebrič.

Pritrdilni material in pokrovčki po naročilu.

			4	5	6	7
			1000	1200	1500	2000
Skupna dolžina	mm					
Površina	Mesto uporabe					
obloga iz umetne mase	v prostorih	Št.	116 291 6F	116 294 6F	116 296 6F	116 299 6F
		€	79,90	89,90	99,90	145,-
vroče cinkana in z oblogo iz umetne mase	na prostem	Št.	116 293 6F	116 295 6F	116 298 6F	116 301 6F
		€	104,90	125,-	145,-	199,-



8–12 | Ograje za odbojno zaščito

- Optimalna zaščita strojev, inventarja itd.
- Masivna jeklena konstrukcija za maksimalno zaščito
- Možnost prilagoditve in razširitve za vse velikosti objektov

Skupna širina: 40 mm. Skupna višina: 100 mm. Barva: živo rumena RAL 1023. Material: jeklo. Način pritrditve: privijačen. Debelina stene: 3 mm.

			8	9	10	11	12
			1000	1200	1500	2000	
Skupna dolžina	mm						
Površina	Mesto uporabe						
praškasto lakirana	v prostorih	Št.	518 758 6F	518 762 6F	518 763 6F	518 764 6F	518 765 6F
		€	104,90	77,90	84,90	104,90	139,-
vroče cinkana, dodatno praškasto lakirana	na prostem	Št.	518 761 6F	518 770 6F	518 771 6F	518 772 6F	518 773 6F
		€	149,-	109,-	139,-	159,-	199,-



Preprosta montaža:

Stebrič pritrdite z vložki, ograjo (C-profil) pa s pomočjo montažne tehnologije privijte na stebrič.

Ustrezne pokrovčke najdete pri kombinacijah.

Pritrdilni material po naročilu.

13 | Stebriči odbojne zaščite

- Optimalna zaščita strojev, inventarja itd.
- Masivna jeklena konstrukcija za maksimalno zaščito
- Možnost prilagoditve in razširitve za vse velikosti objektov

Skupna dolžina: 80 mm. Skupna širina: 80 mm. Skupna višina: 465 mm. Barva: živo rumena RAL 1023. Material: jeklo. Način pritrditve: talna plošča za pritrditev z vložki. Teža: 9.2 kg. Dolžina talne plošče: 160 mm. Širina talne plošče: 140 mm. Debelina stene: 3 mm. Višina talne plošče: 10 mm. Višina nad tlemi: 465 mm.

			13
Površina	Mesto uporabe		
obloga iz umetne mase	v prostorih	Št.	518 755 6F
		€	145,-
vroče cinkana in z oblogo iz umetne mase	na prostem	Št.	518 757 6F
		€	199,-