

3–6 | Paletové zdvíhacie vozíky s presnou váhou

- Extrémne robustné a presné – maximálna odchýlka je menšia ako 0,1 % naloženej hmotnosti
- Určenie hmotnosti zásielky
- Dávkovanie prostredníctvom kontroly hmotnosti

Nosnosť: 2200 kg. Ťažisko bremena: 578 mm.
Rozsah zdvihu: 85 – 205 mm. Dĺžka: 1570 mm.
Dĺžka vidlice: 1155 mm. Šírka vidlice: 170 mm.
Nosná šírka: 560 mm. Uhol natočenia kolies: 210 °.

Hmotnosť: 155 kg. Materiál otočného kolieska: celogumové.
Materiál nosného kolieska: polyuretán. Priemer otočného kolieska: 200 mm. Šírka otočného kolieska: 40 mm.
Vyhotovenie nosných koliesok: tandemové. Priemer nosného kolieska: 80 mm. Šírka nosného kolieska: 70 mm.
Výška číslíc: 25 mm. Tolerancia váženia: < 0,1 %. Kapacita akumulátora: <150 hod. Doba nabíjania: <10 hod.

3



Vyhotovenie s termotlačiarňou



Zobrazenie počítania kusov



Na vyžiadanie

Kalibrovaná verzia, zlepšené delenie, vyššia nosnosť, ako aj špeciálne dĺžky a šírky.

Dodávka vrát. externej nabíjačky.

		3	4	5	6
Vybavenie váh		bez tlačiarne	s termotlačiarňou	bez tlačiarne	s termotlačiarňou
Vyhotovenie váhy		so štandardným zobrazením	so štandardným zobrazením	so zobrazením počtu kusov	so zobrazením počtu kusov
Merací rozsah				0 - 2200	0 - 2200
Rozsah merania I	kg	0 - 1100	0 - 1100		2200
Rozsah merania II	kg	1100 - 2200	1100 - 2200		
Číslícový krok				0.5	0.5
Číslícový krok I	kg	0,2	0,2		
Číslícový krok II	kg	0,5	0,5		
	Čís.	614 627 6F	614 628 6F	614 630 6F	614 631 6F
	€	1.895,-	2.250,-	2.090,-	2.490,-