

## 5–10 | Zdvihák na materiál

- Striedavé uchopenie bremena
- Voliteľne s pevnými kolieskami alebo 4-cestným podvozkom
- Otočné kolieska so zaistením

Celková dĺžka: 970 mm. Celková šírka: 506 mm. Celková výška: 1265 mm. Podjazdová výška: 75 mm. Materiál: oceľ. Vlastnosť: manuálne. Povrch: s práškovým nástrekom. Farba: signálna modrá RAL 5005. Priemer otočného kolesa: 125 mm. Dĺžka oporných nôh: 610 mm. Norma: DIN EN ISO 3691-5:2014. Zdvih na jedno pootočenie kľukou: 130 mm.



Video Online!



Skoro v každej farbe RAL. Príplatok len 10 %.

Vyhotovenie	5	6	7	8	9	10
	plošina / pevné kolieska	plošina / 4-cestný pojazdný mechanizmus	trň / pevné kolieska	trň / 4-cestný pojazdný mechanizmus	prestavitelná boxová vidlica / pevné kolieska	prestavitelná boxová vidlica / 4-cestný pojazdný mechanizmus
Uchopovací prostriedok d x š/Ø	mm 600 x 430	600 x 430	600 x 42	600 x 42	450 x 140 - 330	450 x 140 - 330
Nosnosť	kg 120	120	120	120	100	100
Ťažisko bremena	mm 300	300	300	300	270	270
Rozsah zdvíhu	mm 80 – 945	80 – 945	120 – 985	120 – 985	110 – 970	110 – 970
Nosná šírka	430	430				
Vybavenie koliesami	2 otočné koliesá so zaistením, 2 ťažné kladky	2 otočné koliesá so zaistením, 2 otočné kolieska	2 otočné koliesá so zaistením, 2 ťažné kladky	2 otočné kolieska so zaistením, 2 otočné kolieska	2 otočné koliesá so zaistením, 2 ťažné kladky	2 otočné kolieska so zaistením, 2 otočné kolieska
Priemer kolieska vpredu / vzadu	mm 70 / 125	35 / 125	70 / 125	35 / 125	70 / 125	70 / 125
Materiál nosného kolieska	polyamid	polyuretán	polyamid	polyuretán	polyamid	polyamid
Čís.	522 654 6F	522 655 6F	522 656 6F	522 657 6F	569 591 6F	569 592 6F
€	599,-	619,-	589,-	599,-	679,-	689,-

## 14–16 | Zdvíhacie rudly

- Ako pojazdná rudla na dlhé trasy
- Na 4 kolieskach pre presné polohovanie
- Striedavé uchopenie bremien

Celková dĺžka: 925 mm. Celková šírka: 575 mm. Celková výška: 1265 mm. Podjazdová výška: 75 mm. Materiál: oceľ. Vlastnosť: manuálne. Povrch: s práškovým nástrekom. Farba: signálna modrá RAL 5005. Vybavenie koliesami: 2 koliesá, 2 otočné kolieska. Priemer kolieska vpredu / vzadu: 35 / 200 mm. Priemer nosného kolieska: 35 mm. Dĺžka oporných nôh: 610 mm. Norma: DIN EN ISO 3691-5:2014. Zdvih na jedno pootočenie kľukou: 130 mm. Ø kolesa: 200 mm.



11 | Boxové vidlice pre zdvihák na materiál a zdvíhaciu rudlu

Rozsah prestavenia: 140 – 330 mm. Dĺžka: 450 mm.

11 | Čís. 569 590 6F € 119,-

12 | Plošina pre zdvihák na materiál a zdvíhaciu rudlu

Dĺžka: 600 mm. Šírka: 430 mm. Nosnosť: 120 kg.

12 | Čís. 522 663 6F € 59,90

13 | Trň pre zdvihák na materiál a zdvíhaciu rudlu

Dĺžka: 600 mm. Nosnosť: 120 kg. Priemer: 42 mm.

13 | Čís. 522 664 6F € 35,90

Vyhotovenie	14	15	16
	s plošinou	s prestavitelnou boxovou vidlicou	s trňom
Uchopovací prostriedok d x š/Ø	mm 600 x 430	450 x 140-330	600 x 42
Nosnosť	kg 120	100	120
Ťažisko bremena	mm 300	270	300
Rozsah zdvíhu	mm 80 – 945	110 – 970	120 – 985
Materiál nosného kolieska	polyuretán	polyamid	polyuretán
Hmotnosť	kg 45.8	43.5	37.3
Čís.	522 660 6F	569 593 6F	522 661 6F
€	769,-	779,-	699,-



Video Online!



Skoro v každej farbe RAL. Príplatok len 10 %.