




1

Bezpečnostný riadiaci ovládač jazdy s ovládacími prvkami, ktoré sú vždy poruke



Prakticky prístupná šírka uličky: 2210 mm pri paleta 800 x 1200 mm pozdĺžne

2

€3.090,-

Čís. 118 454 6F



1 | Elektrické stohovače s ojmami

- Elektrický pojazd – elektrohydraulické zdvíhanie
- Bezúdržbové batérie AGM
- Doba používania cca 2 hodiny

Nosnosť: 1000 kg.
Rozsah zdvíhu: 90 – 1600 mm.
Dĺžka vidlice: 1153 mm.
Šírka vidlice: 150 mm. Nosná šírka: 560 mm.
Dĺžka: 1675 mm. Šírka: 794 mm.
Konštrukčná výška: 1970 mm.
Rýchlosť zdvíhu min.: 110 mm/s.
Rýchlosť zdvíhu max.: 180 mm/s.
Rýchlosť jazdy min.: 3.7 km/h.
Rýchlosť jazdy max.: 4.3 km/h.
Stúpanosť – s bremenom: 9 %.
Stúpanosť – bez bremena: 25 %.
Vyhotovenie stožiara: jednoduchý stĺpik.
Polomer otáčania: 1344 mm.
Hrúbka ozubov vidlice: 60 mm.
Batéria: 2 x 12 V / 70 Ah.

Nabíjačka: impulzná nabíjačka 8 A. Šírka pracovnej chodby paleta pozdĺžne: 2120 mm. Materiál nosného kolieska: polyuretán. Vyhotovenie nosných koliesok: jednotlivé.
Priemer nosného kolieska: 82 mm.
Šírka nosného kolieska: 70 mm.
Šírka otočného kolesa: 50 mm. Priemer otočného kolesa: 186 mm. Motor podvozka: 0.35 kW.
Zdvihový motor: 2.2 kW.

1 | Čís. 118 455 6F € 4.290,-

Na vyžiadanie

- Nosnosť do 1600 kg
- Výška zdvíhu 5000 mm
- Širokorozchodný podvozok možný



2 | Elektrické zdvíhacie vozíky

- Európsky výrobok zodpovedajúci vysokým kvalitatívnym požiadavkám
- Bezúdržbové batérie AGM
- Doba používania cca 2 – 3 hodiny

Nosnosť: 1200 kg.
Rozsah zdvíhu: 85 – 200 mm.
Dĺžka vidlice: 1150 mm.
Šírka vidlice: 150 mm.
Nosná šírka: 520 mm. Dĺžka: 1510 mm.
Šírka: 520 mm. Konštrukčná výška: 1345 mm. Rýchlosť zdvíhu min.: 0.03 m/s. Rýchlosť zdvíhu max.: 0.04 m/s. Rýchlosť jazdy min.: 4.3 km/h. Rýchlosť jazdy max.: 4.8 km/h. Stúpanosť – s bremenom: 10 %. Stúpanosť – bez bremena: 25 %.
Polomer otáčania: 1268 mm.

Hrúbka ozubov vidlice: 55 mm.
Batéria: 2 x 12 V / 60 Ah.
Nabíjačka: impulzná nabíjačka 8 A. Šírka pracovnej chodby paleta pozdĺžne: 2120 mm. Materiál nosného kolieska: polyuretán. Vyhotovenie nosných koliesok: jednotlivé.
Priemer nosného kolieska: 82 mm.
Šírka nosného kolieska: 82 mm.
Šírka otočného kolesa: 50 mm.
Priemer otočného kolesa: 186 mm.

2 | Čís. 118 454 6F € 3.090,-

Ďalšie zdvíhacie vozíky na vyžiadanie

- Dĺžky vidlíc 800 alebo 1000 mm
- Zdvíhací vozík s váhou
- Väčšie modely – aj s plošinou na státie vodiča
- Invertorová nabíjačka pre nákladné vozidlá