



Špeciálne vyhotovenia,
oblúky 45° a priechody
na vyžiadanie.



Plánovací
servis

19–24 | Kladičkové dráhy

- Optimalizujú tok materiálu v podniku
- Modulárny systém umožňuje optimálne prispôsobenie
- Možnosť flexibilného použitia vďaka veľmi nízkej vlastnej hmotnosti

Vyhotovenie rámu: pozinkovaná oceľ. Materiál kladičiek: oceľ,
pozinkovaná. Nosnosť: 200 kg. Konštrukčná výška: 69 mm.

		19	20	21	22	23	24
Šírka dráhy	mm	300	300	300	500	500	500
Vzdialenosť osi	mm	50	75	100	50	75	100
Šírka prepravovaného tovaru	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Dĺžka prepravovaného tovaru	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Usporiadanie kladičiek		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Celková šírka	mm	340	340	340	540	540	540
Vyhotovenie							
rovný diel	Čís.	759 580 6F	759 576 6F	759 547 6F	759 595 6F	759 591 6F	759 585 6F
1,5 m	€	269,-	215,-	189,-	379,-	279,-	239,-
rovný diel 1 m	Čís.	759 579 6F	759 574 6F	759 545 6F	759 594 6F	759 590 6F	759 584 6F
	€	195,-	159,-	145,-	259,-	209,-	179,-
rovný diel 2 m	Čís.	759 581 6F	759 577 6F	759 559 6F	759 596 6F	759 592 6F	759 586 6F
	€	349,-	269,-	229,-	479,-	369,-	319,-

25–30 | Ľahké kladičkové dráhy, oceľový rám s plastovými kladičkami

- Optimalizuje tok materiálu v podniku
- Modulárny systém umožňuje optimálne prispôsobenie
- Možnosť flexibilného použitia vďaka veľmi nízkej vlastnej hmotnosti

Vyhotovenie rámu: pozinkovaná oceľ. Materiál kladičiek: plast.
Nosnosť: 200 kg. Konštrukčná výška: 69 mm.

		25	26	27	28	29	30
Šírka dráhy	mm	300	300	300	500	500	500
Vzdialenosť osi	mm	50	75	100	50	75	100
Šírka prepravovaného tovaru	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Dĺžka prepravovaného tovaru	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Usporiadanie kladičiek		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Celková šírka	mm	340	340	340	540	540	540
Vyhotovenie							
rovný diel	Čís.	903 481 6F	903 475 6F	903 492 6F	903 508 6F	903 502 6F	903 497 6F
1,5 m	€	269,-	215,-	189,-	379,-	279,-	239,-
rovný diel 1 m	Čís.	903 480 6F	903 474 6F	903 491 6F	903 506 6F	903 501 6F	903 496 6F
	€	195,-	159,-	145,-	259,-	209,-	179,-
rovný diel 2 m	Čís.	903 482 6F	903 476 6F	903 494 6F	903 509 6F	903 503 6F	903 498 6F
	€	349,-	269,-	229,-	479,-	369,-	319,-

31–34 | Oblúky 90°

- Modulárny systém pre plynulý tok materiálu
- Vysokokvalitné vyhotovenie
- Ideálne doplnenie dopravného systému

Konštrukčná výška: 69 mm. Oblúk: 90°. Vnútorň
polomer oblúka: 800 mm. Ø valčeky: 48 mm. Vyhotovenie
rámu: pozinkovaná oceľ. Nosnosť pri vzdialenosti stojanov
1 m: 200 kg.

		31	32	33	34
Šírka dráhy	mm	300	300	500	500
Vzdialenosť osi	mm	75	100	75	100
Celková šírka	mm	340	340	540	540
Dĺžka prepravovaného tovaru	mm	225 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Usporiadanie kladičiek		3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5
Šírka prepravovaného tovaru	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600
Materiál kladičiek					
oceľ, pozinkovaná	Čís.	759 583 6F	759 573 6F	759 599 6F	759 588 6F
	€	279,-	239,-	399,-	319,-
plast	Čís.	903 479 6F	903 473 6F	903 505 6F	903 500 6F
	€	279,-	239,-	399,-	319,-

Doprava zadarmo
Viac ako 70.000 produktov

Objednávka 037 / 65 23 633

KAISER+KRAFT