



1–2 | Univerzálne viacúčelové mokré/suché vysávače

- Perfektné na rýchle použitie v kancelárii alebo dielni
- Stabilné robustné nádoby s veľkými kolesami
- Miesto na uloženie priamo na zariadení

Objem nádoby: 20 l. Štandardné príslušenstvo: systém s Ø 35 mm, 1 sacia hadica 1,75 m, 1 trubica s rukoväťou s reguláciou sacej sily, 2 plastové sacie trubice po 500 mm, 1 štrbinová hubica, 1 hubica na čalúnenie, 1 univerzálna hubica, 1 hubica na odsávanie vody, 1 filtračné vrečko z netkanej textilie. Materiál nádoby: plast. Počet motorov: 1 ks. Šírka: 390 mm. Dĺžka: 395 mm. Napätie: 230 V. Filtračná plocha: 3600 cm². Vybavenie kolesami: 2 otočné kolieska, 2 kolesá. Oblasť použitia: priemysel / budova. Hladina akustického tlaku: 72.5 dB(A).

		1	2
Výška	mm	473	550
Príkon	Watt	1200	1400
Hmotnosť	kg	6.2	9.34
Vzduchový výkon	l/s	70	69
Vyhotovenie motorového dúchadla			rýchlobežný motor
	Čís.	119 756 6F	119 151 6F
	€	195,-	225,-
Príslušenstvo			
Filtračné vrečka	Čís.	730 685 6F	730 685 6F
	€	40,90	40,90
OJ		10 ks	10 ks
Skladané filtračné vložky	Čís.	483 810 6F	483 810 6F
	€	25,90	25,90

3–4 | Univerzálne viacúčelové mokré/suché vysávače s príslušenstvom na hrubú nečistotu

- Uchytenie príslušenstva priamo na zariadení
- Veľmi stabilné, s nízko umiestneným ťažiskom, veľkými kolesami a otočnými kolieskami

Príkon: 1400 Watt. Štandardné príslušenstvo: systém s Ø 49 mm, 1 sacia hadica 1,75 m, 2 plastové sacie trubice à 500 mm, 1 štrbinová hubica na hrubé nečistoty, 1 podlahová hubica na hrubé nečistoty, 1 hubica na hrubé nečistoty, 1 filtračné vrečko z netkanej textilie. Podtlak: 259 mbar. Vzduchový výkon: 69 l/s. Vyhotovenie motorového dúchadla: rýchlobežný motor. Počet motorov: 1 ks. Napätie: 230 V. Vybavenie kolesami: 2 otočné kolieska, 2 kolesá. Oblasť použitia: priemysel / budova. Hladina akustického tlaku: 72.5 dB(A).



		3	4
Objem nádoby	l	30	32
Výška	mm	700	635
Hmotnosť	kg	11	11.01
Materiál nádoby		oceľ, pochromovaná	plast
Šírka	mm	430	390
Dĺžka	mm	460	395
	Čís.	119 756 6F	119 152 6F
	€	329,-	255,-
Príslušenstvo			
Filtračné vrečka	Čís.	483 813 6F	483 813 6F
	€	79,90	79,90
OJ		10 ks	10 ks
Skladané filtračné vložky	Čís.	483 810 6F	483 810 6F
	€	25,90	25,90

5–6 | Bezpečnostné priemyselné vysávače, trieda M/H

- S inteligentným impulzným čistením filtra bez prerušenia práce
- Ochrana zamestnancov pred zdravie škodlivými nevybušnými druhmi prachu
- Jednoduchá manévrovateľnosť vďaka veľkým kolesám a zosilneným otočným kolieskam

Objem nádoby: 35 l. Výška: 920 mm. Príkon: 1600 Watt. Štandardné príslušenstvo: systém s Ø 35 mm, 1 sacia trubica 5 m, 1 prípojný nadstavec (odstupňovaný), 2 filtračné kazety, 3 špeciálne polyetylénové vyprázdňovacie vrečka. Podtlak: 280 mbar. Vzduchový výkon: 75 l/s. Materiál nádoby: plast. Vyhotovenie motorového dúchadla: obtok. Počet motorov: 1 ks. Šírka: 400 mm. Dĺžka: 660 mm. Napätie: 230 V. Filtračná plocha: 8600 cm². Oblasť použitia: vlhké/suché / priemysel.



Zásuvka na vysávači so zapínacou automatikou umožňuje priame odsávanie na používanom elektrickom nástroji.

		5	6
Hmotnosť	kg	17.27	18.66
Pre médiá		prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (MAK) väčšou ako 0,1 mg/m ³ , drevený prach, trieda prachu M	prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (MAK) menšou ako 0,1 mg/m ³ , karcinogénny prach, prach s choroboplodnými zárodkami, trieda prachu H
	Čís.	490 453 6F	490 454 6F
	€	849,-	899,-
Príslušenstvo			
Špeciálne vyprázdňovacie vrečka z PE	Čís.	614 361 6F	614 361 6F
	€	285,-	285,-
OJ		10 ks	10 ks
Skladacie filtračné kazety	Čís.	614 362 6F	614 359 6F
	€	129,-	309,-
OJ		2 ks	2 ks



Prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (MAK) $\geq 0,1$ mg/m³, drevený prach



Prach s max. hraničnou hodnotou na pracovisku (MAK) $< 0,1$ mg/m³, karcinogénny prach, prach s choroboplodnými zárodkami