



Protí únave



Protišmykové

1–5 | Protíúnavové rohožky

- Klasické vyhotovenie pre činnosti na montážnom páse, pri výrobe a kompletizovaní
- Protišmykové podľa R10 DIN 51130
- Redukuje príznaky únavy

Výška: 9 mm. Materiál: PVC. Tepelná odolnosť: 0 °C až +60 °C. Hmotnosť: 3.5 kg/m². Vyhotovenie: jednovrstvové. Vlastnosť: protišmykové / protíúnavové / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

		1	2	3	4	5
Šírka	mm	600	900	900	900	900
Dĺžka	mm	900		1500	18300	18300
Dĺžka kotúča max.			18.3			
Hmotnosť	kg	3	3	7	30	50
Farba	Mimimálne objednávacie množstvo					
čierna	1 ks	Čís. 716 807 6F € 67,90		716 808 6F 149,-		716 809 6F 949,-
čierna	1 m	Čís. €	502 655 6F 72,90			
čierna	1 ks	Čís. 716 810 6F € 69,90		716 811 6F 159,-		716 813 6F 1.095,-
čierna	1 m	Čís. €	502 657 6F 79,90			
šedá	1 ks	Čís. 716 803 6F € 67,90		716 805 6F 149,-	716 806 6F 949,-	
šedá	1 m	Čís. €	502 656 6F 72,90			



Protí únave



Ťažko zápalné

6–7 | Protíúnavové rohožky, ťažko zápalné

- Redukujú príznaky únavy na pracoviskách v stoj
- Protipožiarna trieda ochrany B1 podľa DIN 4102
- Ergonomická rohožka s uzlikovým, uzatvoreným povrchom

6 | Šírka: 600 mm. Dĺžka: 900 mm. Hmotnosť: 4.5 kg. Hmotnosť na kus: 2.25 kg. OJ: 2 ks.

Čís. 906 799 6F € / OJ 269,-

7 | Šírka: 900 mm. Dĺžka: 1200 mm. Hmotnosť: 9 kg. Hmotnosť na kus: 9 kg.

Čís. 906 800 6F € 269,-

Výška: 15 mm. Materiál: polyuretán. Tepelná odolnosť: 0 °C až +60 °C. Farba: čierna. Hmotnosť: 5.2 kg/m². Vlastnosť: protíúnavové / ťažko zápalné / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený. Možné špeciálne rozmery.

Ďalšie rozmery k dispozícii na vyžiadanie.



Protí únave



Protišmykové



Prispôsobené pre prejazd

8–10 | Protíúnavové rohožky, obojstranne použiteľné

- Protišmykovosť R10 podľa EN 13552
- Dobré drenážne vlastnosti
- Odolné voči miernym kyselinám a zásadám

Výška: 12 mm. Materiál: vinyl. Tepelná odolnosť: -20 °C až +60 °C. Farba: čierna / žltá. Hmotnosť: 5 kg/m². Zaťažiteľnosť: 2000 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / protíúnavové / pojazdné / skosený. Pracovné prostredie: vlhké / suché. Povrch: otvorený. Možné špeciálne rozmery.

8 | Šírka: 600 mm. Dĺžka: 1200 mm. Hmotnosť: 5 kg.


Čís. 722 212 6F € 129,-

9 | Šírka: 1000 mm. Dĺžka: 1500 mm. Hmotnosť: 9 kg.


Čís. 722 217 6F € 229,-

10 | Šírka: 1200 mm. Dĺžka: 1800 mm. Hmotnosť: 13 kg.

Čís. 722 223 6F € 299,-



11



8

Pri tovare v prírezoch môžu v závislosti od materiálu vzniknúť rozmerové tolerancie do ±5%.

Tovar v prírezoch sa vyrába špeciálne pre vás, a preto je jeho vrátenie vylúčené.

11–12 | Protíúnavové rohožky, obojstranne použiteľné

- Protišmykovosť R10 podľa EN 13552
- Dobré drenážne vlastnosti
- Odolné voči miernym kyselinám a zásadám

Šírka: 900 mm. Výška: 12 mm. Materiál: vinyl. Tepelná odolnosť: -20 °C až +60 °C. Dĺžka kotúča max.: 10 m. Hmotnosť: 5 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / protíúnavové / pojazdné. Pracovné prostredie: vlhké / suché. Povrch: otvorený. Možné špeciálne rozmery.

		11	12
Hmotnosť	kg	5	7
Zaťažiteľnosť	kg/m ²	2000	5000
Farba			
čierna	Čís. 908 998 6F € / m 115,-	908 999 6F 145,-	
modrá	Čís. 908 994 6F € / m 115,-	908 995 6F 145,-	
zelená	Čís. 908 996 6F € / m 115,-	908 997 6F 145,-	