

## 13 – 16 | Protiúnavové rohožky

- Pre intenzívne namáhanie na suchých priemyselných pracoviskách
- Trieda požiarnej ochrany Cfl-s1 podľa EN 13501-1
- Protišmykový povrch R10 podľa DIN 51130

Výška: 14 mm. Materiál: PVC. Tepelná odolnosť: -10 °C až +70 °C. Dĺžka kotúča max.: 22.8 m. Hmotnosť: 5.5 kg/m<sup>2</sup>. Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / ťažko zápalné / pojazdné / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený. Možné špeciálne rozmery.

		13	14	15	16
Šírka	mm	600	910	1220	1520
Hmotnosť	kg	3.4	4.9	7	8.3
<b>Farba</b>					
čierna	Čís.	969 483 6F	969 484 6F	969 485 6F	969 487 6F
	€/m	74,90	109,-	139,-	215,-
čierna	Čís.	969 488 6F	969 489 6F	969 490 6F	969 491 6F
	€/m	79,90	119,-	155,-	249,-
šedá	Čís.	483 523 6F	483 524 6F	483 525 6F	
	€/m	74,90	109,-	139,-	



Proti únave



Ťažko zápalné



Protišmykové



Prispôbené pre prejazd



Pri tovare v prírezoch môžu v závislosti od materiálu vzniknúť rozmerové tolerancie do ±5%.

Tovar v prírezoch sa vyrába špeciálne pre vás, a preto je jeho vrátenie vylúčené.

## 17 – 19 | Protiúnavové rohožky – dvojvrstvé

- Protišmykové R10 podľa EN 13552
- Redukujú problémy svalstva nôh a chrbta
- Jednoduché čistenie

Výška: 12 mm. Materiál: PVC, spenené. Tepelná odolnosť: 0 °C až +60 °C. Dĺžka kotúča max.: 18.3 m. Hmotnosť: 4.2 kg. Hmotnosť: 4.2 kg/m<sup>2</sup>. Vyhotovenie: dvojvrstvé. Vlastnosť: protiúnavové / protišmykové / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

Šírka: 900 mm.

17 | Farba: čierna.  
Čís. 909 000 6F €/m 99,90

18 | Farba: modrá.  
Čís. 909 002 6F €/m 99,90

Šírka: 1200 mm. Farba: čierna.  
19 | Čís. 909 001 6F €/m 139,-



Proti únave



Protišmykové



## 20 – 23 | Protiúnavové rohožky z PVC

- Pre suché pracoviská, napr. montáž, kompletovanie
- Znižujú následky fáz státiá pre chrbát a nohy
- Protišmykové R10 podľa EN 13552

Výška: 9 mm. Materiál: PVC, spenené. Tepelná odolnosť: 0 °C až +60 °C. Dĺžka kotúča max.: 18.3 m. Hmotnosť: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Vyhotovenie: jednovrstvé. Vlastnosť: protiúnavové / protišmykové / skosený. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

Šírka: 900 mm. Hmotnosť: 3 kg.

20 | Farba: čierna / žltá.  
Čís. 978 786 6F €/m 72,90

21 | Farba: čierna.  
Čís. 978 785 6F €/m 59,90

Šírka: 1200 mm. Hmotnosť: 4.5 kg.

22 | Farba: čierna / žltá.  
Čís. 503 090 6F €/m 82,90

23 | Farba: čierna.  
Čís. 503 089 6F €/m 67,90



Proti únave



Protišmykové



PREVÁDZKA