



Odolné voči chemikáliám

1–6 | Protiúnavové rohožky

- Pre suché, mokré, olejnaté priemyselné oblasti, viacmennú prevádzku
- Protišmykovosť R10 podľa DIN 51130 a BG Rule BGR 181
- Bez silikónu – preto vhodné pre lakovní

Tepelná odolnosť: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$. Farba: čierna.
Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / odolné voči chemikáliám / skosený. Možné špeciálne rozmery.



Protišmykové

Výška: 22 mm. Materiál: nitrilová guma.

Ďalšie rozmery k dispozícii na vyžiadanie.



Proti únave

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Šírka | mm | 660 | 660 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Dĺžka | mm | 1020 | 1020 | 1630 | 1630 | 3150 | 3150 |
| Hmotnosť | kg | 8.8 | 10.4 | 21 | 24.7 | 37.2 | 43.7 |
| Hmotnosť | kg/m ² | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| Pracovné prostredie | | olejové suché vlhké | olejové suché | olejové suché vlhké | olejové suché | olejové suché vlhké | olejové suché |
| Šírka lišty | mm | 60 | | 60 | | 60 | |
| Povrch | | otvorený | uzatvorený | otvorený | uzatvorený | otvorený | uzatvorený |
| | Čís. | 969 493 6F | 969 721 6F | 969 495 6F | 969 722 6F | 969 496 6F | 969 723 6F |
| | € | 129,- | 159,- | 215,- | 349,- | 369,- | 599,- |



Protišmykové

7–8 | Podlahové krytiny pre pracoviská

- Pre priemyselné oblasti a na intenzívne namáhanie
- Možnosť ľubovoľného rozšírenia
- Protišmykovosť R10 podľa EN 13552

Výška: 19 mm. Materiál: prírodný kaučuk.
Hmotnosť: 10 kg. Hmotnosť: 10 kg/m².
Vlastnosť: protišmykové. Pracovné prostredie: vlhké / suché. Povrch: otvorený.

7 | Čís. 925 955 6F € 115,-

Šírka: 900 mm. Tepelná odolnosť: $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+160\text{ }^{\circ}\text{C}$. Farba: čierna. Dĺžka: 900 mm.

Výška: 16 mm. Materiál: nitrilová guma. Hmotnosť: 9 kg.
Hmotnosť: 12.35 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám. Pracovné prostredie: olejové / suché. Povrch: uzatvorený.

8 | Čís. 731 732 6F € 119,-

9–12 | Okrajové lišty

Dĺžka: 900 mm. Materiál: zmes nitrilovej gummy a kaučuku.

Vyhotovenie: so spojovacími prvkami.

9 | Farba: čierna.

Čís. 516 319 6F € 22,90

10 | Farba: žltá.

Čís. 516 321 6F € 43,90

Vyhotovenie: s výrezmi.

11 | Farba: čierna.

Čís. 516 320 6F € 22,90

12 | Farba: žltá.

Čís. 516 322 6F € 43,90



Odolné voči chemikáliám

13–14 | Podlahové krytiny pre pracoviská

Šírka: 900 mm. Materiál: nitrilová guma. Tepelná odolnosť: $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+160\text{ }^{\circ}\text{C}$. Farba: čierna. Dĺžka: 900 mm.

Výška: 17 mm. Hmotnosť: 10 kg.
Hmotnosť: 14 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám / ťažko zápalné.
Pracovné prostredie: olejové. Povrch: uzatvorený.

14 | Čís. 516 312 6F € 175,-

Výška: 19 mm. Hmotnosť: 13 kg.

Hmotnosť: 15 kg/m². Vlastnosť: protišmykové / odolné voči chemikáliám. Pracovné prostredie: vlhké / olejové. Povrch: otvorený.

13 | Čís. 516 311 6F € 195,-



Protišmykové

15–16 | Nájazdové hrany

Dĺžka: 900 mm. Materiál: nitrilová guma. Farba: žltá.

15 | Vyhotovenie: so spojovacími prvkami.

Čís. 516 313 6F € 36,90

16 | Vyhotovenie: s výrezmi.

Čís. 516 314 6F € 36,90