



Protišmykové



Proti únave



Antistatické



Ťažko zápalné



Odolné voči chemikáliám



Protišmykové



Proti únave



Antistatické

1–2 | Antistatické rohožky pre pracoviská

- Odolné voči chemikáliám
- Protipožiarna trieda ochrany B1 DIN 4102 (ťažko zápalné)
- Elektricky vodivé podľa DIN IEC 61340-4-1 ESD

Výška: 14 mm. Materiál: polyuretán. Tepelná odolnosť: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Farba: čierna. Hmotnosť: 5.2 kg/m^2 . Vyhotovenie: B1 (ťažko zápalné) a ESD (elektricky vodivé). Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / odolné voči chemikáliám / ťažko zápalné / odvádzacie / skosený / atest ESD. Pracovné prostredie: vlhké / suché / olejové. Povrch: uzatvorený. Možné špeciálne rozmery.

1 | Šírka: 650 mm. Dĺžka: 950 mm. Hmotnosť: 3.4 kg.

Čís. 611 504 6F € 159,-

2 | Šírka: 950 mm. Dĺžka: 1250 mm. Hmotnosť: 6.5 kg.

Čís. 611 505 6F € 269,-

Ďalšie rozmery k dispozícii na vyžiadanie.

3–6 | Antistatické protiúnavové rohožky

- Chránia súčiastky pred statickým nábojom
- Protišmykové
- Pre suché vnútorné priestory – nevhodné pre prostredie s vysokým napätím

Výška: 9 mm. Materiál: PVC. Tepelná odolnosť: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Farba: šedá. Hmotnosť: 3.5 kg/m^2 . Vyhotovenie: jednovrstvové. Vlastnosť: protišmykové / protiúnavové / odvádzacie / skosený / atest ESD. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

Šírka: 900 mm. Dĺžka kotúča max.: 18.3 m. Hmotnosť: 3.5 kg. Odber ako: prírez/b. m.

3 | Čís. 516 117 6F €/m 225,-

4 | Šírka: 600 mm. Dĺžka: 900 mm. Hmotnosť: 2 kg.

Čís. 516 114 6F € 139,-

5 | Šírka: 900 mm. Dĺžka: 1500 mm. Hmotnosť: 4 kg.

Čís. 516 115 6F € 289,-

6 | Šírka: 900 mm. Dĺžka: 18300 mm. Hmotnosť: 55 kg.

Čís. 516 116 6F € 2.190,-



Protišmykové

7–8 | Izolačné rohožky

- Chránia používateľa pred zásahmi elektrickým prúdom
- Vhodné na práce pod napätím v suchom interiéri
- Testované do 50000 V podľa DIN EN 60243-1 (VDE 0303, časť 21) IEC 60243-1:1998

Šírka: 1000 mm. Výška: 4.5 mm. Materiál: prírodná guma. Tepelná odolnosť: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Farba: šedá. Hmotnosť: 6.5 kg/m^2 . Vlastnosť: protišmykové / izolujúce. Pracovné prostredie: suché. Povrch: uzatvorený.

Dĺžka: 10 m. Hmotnosť: 65 kg. Odber ako: 10 m kotúč.

7 | Čís. 516 119 6F € 689,-

Dĺžka kotúča max.: 10 m. Hmotnosť: 6.5 kg. Odber ako: prírez/b. m.

8 | Čís. 516 121 6F €/m 74,90