



Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.

Dodávka spolu so skrútkovou prírubou. Dodávka vrátane skrútkovacej príruby. Dodávame na vyžiadanie: stolovú svorku alebo nástenný uholník.

1–2 | LED strojové svietidlá s flexibilným ramenom

- Vysok kvalitné priemyselné vyhotovenie
- LED technológia s dlhou životnosťou
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP65

Svietidlo: LED. Farba: čierna. Trieda energetickej efektívnosti: A+. Životnosť: 50000 hod. Hmotnosť: 1.6 kg. Farba svetla: neutrálna biela. Teplota farby: 5000 K. Materiál: hliníkový tlakový odliatok.

Výkon: 5 Watt. Napájacie napätie: 22 – 26 V, DC.

1 | Vyžarovací uhol: 10 °.

Čís. 531 962 6F € 215,-

2 | Vyžarovací uhol: 30 °.

Čís. 531 963 6F € 215,-

9 | Stolová svorka

9 | Čís. 118 268 6F € 26,90

10 | Prídavná lupa

Priemer: 130 mm.

10 | Čís. 118 253 6F € 165,-



13

13–14 | LED strojové svietidlá s flexibilným ramenom

- Koncentrované, silné bodové svetlo bez tepelného zaťaženia
- Robustné, flexibilné hadicové rameno, dĺžka 500 mm
- Ochrana proti prachu a striekajúcej vode IP65

Výkon: 3 x 2 Watt. Svetidlo: LED. Napájacie napätie: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Farba: čierna. Druh istenia: IP65. Trieda energetickej efektívnosti: A+. Energetická spotreba: 6.6 kWh/1000h. Materiál hlavice: hliníkový profil. Životnosť: 50000 hod.

13 | Podstavec lampy: s magnetickou pätkou. Hmotnosť: 2 kg.

Čís. 118 327 6F € 249,-

14 | Podstavec lampy: na naskrutkovanie. Hmotnosť: 1.35 kg.

Čís. 118 328 6F € 229,-



3



Video
Online!

3–5 | LED ramenové svietidlá Taneo

- Ideálne do výrobných, montážnych priestorov a laboratórií
- Plošné svetlo bez vytvárania tieňov a neoslňujúce v dôsledku reflexných odrazov
- Dobré kontrastné videnie, veľmi dobrá reprodukcia farieb vďaka LED sérii PREMIUM

Svietidlo: LED. Napájacie napätie: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz. Druh istenia: IP20. Trieda energetickej efektívnosti: A+. Vlastnosť: s možnosťou stmievania. Životnosť: 50000 hod. Výška osvetľovacej hlavice: 33 mm. Hĺbka hlavice svietidla: 136 mm. Farba svetla: neutrálna biela. Teplota farby: 3800 – 4300 K.

3 | Výkon: 14 Watt. Farba: hliník / čierna. Energetická spotreba: 150 kWh/1000h. Šírka hlavice svietidla: 218 mm. Hmotnosť: 2.35 kg. Materiál: hliník, eloxovaný / plast.

Čís. 118 236 6F € 539,-

4 | Výkon: 24 Watt. Farba: hliník / čierna. Energetická spotreba: 310 kWh/1000h. Šírka hlavice svietidla: 398 mm. Hmotnosť: 3 kg. Materiál: plast / hliník, eloxovaný.

Čís. 118 237 6F € 599,-

5 | Výkon: 34 Watt. Farba: hliník / čierna. Energetická spotreba: 310 kWh/1000h. Šírka hlavice svietidla: 577 mm. Hmotnosť: 3.1 kg. Materiál: hliník, eloxovaný / plast.

Čís. 118 238 6F € 699,-



6

6–8 | Univerzálne LED kĺbové svietidlo

- Pre pracoviská s veľkou potrebou svetla pri úlohách náročných na zrak
- Robustný guľový kĺb s ľahkým chodom na hlavie svietidla – plynule a presne nastaviteľné

Svietidlo: LED. Napájacie napätie: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz. Pripojovací kábel: 2 m. Životnosť: 50000 hod. Farba svetla: neutrálna biela.

Výkon: 12 Watt. Trieda energetickej efektívnosti: A+++. Energetická spotreba: 13 kWh/1000h. Šírka hlavice svietidla: 355 mm. Hmotnosť: 2.95 kg.

6 | Teplota farby: 5000 K.

Čís. 118 319 6F € 299,-

7 | Vlastnosť: s možnosťou stmievania. Teplota farby: 5000 K.

Čís. 118 321 6F € 379,-

Výkon: 24 Watt. Trieda energetickej efektívnosti: A+. Energetická spotreba: 26 kWh/1000h. Šírka hlavice svietidla: 577 mm. Vlastnosť: s možnosťou stmievania. Hmotnosť: 3.79 kg.

8 | Teplota farby: 5000 K.

Čís. 118 323 6F € 459,-

11 | Stolová svorka

11 | Čís. 760 120 6F € 17,95

12 | Nástenný uholník

12 | Čís. 760 121 6F € 10,49



15

15 | Podstavec lampy: s magnetickou pätkou. Hmotnosť: 1.85 kg.

Čís. 118 324 6F € 179,-

16 | Podstavec lampy: na naskrutkovanie. Hmotnosť: 1.2 kg.

Čís. 118 325 6F € 165,-