



QUIPO

★★★

1–3 | Navijaky na káble

- Kompletne s káblom a vidlicou s ochranným kontaktom
- Ochrana pred prachom a striekajúcou vodou IP42

Materiál puzdra: nárazuvzdorný plast. Dĺžka: 350 mm. Šírka: 180 mm. Výška: 325 mm. Druh istenia: IP42. Typ kábla: H07RN-F3G. Prierez kábla: 1.5 mm².

- 1 | Dĺžka kábla: 10 m.
Čís. 176 341 6F € 195,-
- 2 | Dĺžka kábla: 15 m.
Čís. 176 342 6F € 215,-
- 3 | Dĺžka kábla: 20 m.
Čís. 176 343 6F € 319,-



QUIPO

★★★

4–7 | Navijaky na hadice

- Na stlačený vzduch a vodu – max. 20 barov / 60 °C
- Vhodné na použitie v interiéri a exteriéri
- Cenovo výhodné vyhotovenie pre stredné zataženie

Oblasť použitia: na stlačený vzduch a vodu. Max. tlak do: 20 bar. Materiál puzdra: nárazuvzdorný plast. Manuálne blokovacie zariadenie.



Zakopnutia patria k najčastejším dôvodom úrazov v prevádzke! Navijaky na káble im pomáhajú zabrániť.

- 4 | Menovitá svetlosť hadice: DN 9. Vonkajšia prípojka: G 3/8 palec. Dĺžka hadice: 9 m. Dĺžka: 383 mm. Šírka: 163 mm. Výška: 309 mm.
Čís. 176 333 6F € 169,-
- 5 | Menovitá svetlosť hadice: DN 12. Vonkajšia prípojka: G 1/2 palec. Dĺžka hadice: 15 m. Dĺžka: 487 mm. Šírka: 199 mm. Výška: 411 mm.
Čís. 176 335 6F € 209,-
- 6 | Menovitá svetlosť hadice: DN 9. Vonkajšia prípojka: G 3/8 palec. Dĺžka hadice: 20 m. Dĺžka: 487 mm. Šírka: 199 mm. Výška: 411 mm.
Čís. 176 336 6F € 239,-
- 7 | Menovitá svetlosť hadice: DN 6. Vonkajšia prípojka: G 1/4 palec. Dĺžka hadice: 20 m. Dĺžka: 422 mm. Šírka: 191 mm. Výška: 368 mm.
Čís. 176 334 6F € 215,-



8 | Navijaky na hadice

- Vráťane 20 m hadice a multifunkčnej trysky
- Navijací mechanizmus na automatické, rovnomerné navíjanie
- Prípojky kompatibilné so zariadeniami pracujúcimi s vodou od iných výrobcov

Oblasť použitia: na vodu. Max. tlak do: 10 bar. Menovitá svetlosť hadice: DN 12. Vonkajšia prípojka: G 1/2 palec. Dĺžka hadice: 20 m. Materiál puzdra: nárazuvzdorný plast. Dĺžka: 610 mm. Šírka: 247 mm. Výška: 430 mm.

8 | **Čís. 176 337 6F € 215,-**



9–12 | Navijaky hadice z ušľachtilej ocele

- Ideálne v hygienicky citlivých oblastiach, vlhkých priestoroch atď.
- Z ušľachtilej ocele V2A s viacnásobným rastrovaním na optimálne použitie pri práci
- Voliteľne s mliekárenskou parnou hadicou vhodnou na potraviny

Menovitá svetlosť hadice: DN 12. Vonkajšia prípojka: G 1/2 palec. Materiál puzdra: ušľachtilá oceľ V2A. Šírka: 200 mm.



	9	10	11	12	
Oblasť použitia	na vodu	na vodu	na vodu a paru	na vodu a paru	
Max. tlak do	bar	60	60	10	10
Dĺžka hadice	m	10	15	8	12
Dĺžka	mm	460	490	460	490
Výška	mm	460	490	460	490
Čís.	979 510 6F	979 513 6F	114 893 6F	114 894 6F	
€	659,-	839,-	869,-	1.145,-	