

## 1–3 | Prístroje na zváranie fólií SEALKID

- Ľahko ovládateľný a cenovo výhodný
- Na jednoduché zváranie a orezávanie fóliových vreciek a hadicových fólií
- S časovým spínačom a orezávačom

Hrúbka fólie max.: 2 x 0.2 mm.

Napätie: 230 V.



		1	2	3
Zvarový šev max.	mm	236 x 3	321 x 3	421 x 3
Výška	mm	186	202	202
Šírka	mm	90	100	100
Dĺžka	mm	450	535	635
Výkon	Watt	300	700	550
	Čís.	523 980 6F	523 981 6F	523 982 6F
	€	349,-	389,-	429,-

## 4 | Ručné zvaracie kliešte FUTURA PORTABLE

- Na rýchle zváranie fólií

Zvarový šev max.: 150 x 2 mm. Hrúbka fólie max.: 2 x 0.15 mm. Výška: 95 mm. Šírka: 180 mm. Dĺžka: 170 mm. Výkon: 35 Watt.

4 | Čís. 979 904 6F € 199,-



## 5–6 | Prístroje na zváranie fólií MAGNETA

- Priemyselný vysoko výkonný prístroj, nastaviteľná doba zvárania a ochladzovania
- Mimoriadne jednoduché a ergonomicky tvarované odrezávacie zariadenie vrát. magnetického uzatvárania
- Ideálne na sériovú výrobu – veľmi ľahké používanie

Hrúbka fólie max.: 2 x 0.15 mm. Výška: 250 mm. Šírka: 190 mm.

		5	6
Zvarový šev max.	mm	420	620
Dĺžka	mm	560	760
Výkon	Watt	450	575
	Čís.	615 688 6F	615 689 6F
	€	869,-	1.325,-

## 7–9 | Impulzné zvaracie prístroje ECO

- Praktické vstupné prístroje – jednoduchá obsluha
- Pomocou orezávača sa môžu z hadicovej fólie vyrobiť vrecká v rôznej dĺžke
- S časovým spínačom

Hrúbka fólie max.: 2 x 0.15 mm. Šírka: 110 mm.

		7	8	9
Zvarový šev max.	mm	200 x 2	300 x 2	400 x 2
Výška	mm	220	230	220
Dĺžka	mm	410	510	620
Výkon	Watt	350	500	750
	Čís.	113 537 6F	113 541 6F	113 545 6F
	€	199,-	259,-	299,-

10



## 10–18 | Hadicové fólie z PE

- Na zvarovanie jednotlivých dielov rôznych dĺžok

Materiál: polyetylén. Farba: transparentné.

		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Šírka	mm	80	100	200	200	300	300	400	500	600
Dĺžka	m	250	250	200	250	200	250	250	250	250
Hrúbka materiálu	µm	100	100	200	100	200	100	100	100	100
OJ	ks	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	Čís.	730 897 6F	722 520 6F	730 900 6F	722 521 6F	730 901 6F	722 522 6F	722 523 6F	730 898 6F	730 899 6F
	€ / OJ	82,90	115,-	149,-	135,-	199,-	199,-	249,-	195,-	249,-