

1



1 | Poloautomatické akumulátorové páskovacie zariadenia na PP, PET pásku

- Poloautomatický základný model
- Ľahké zariadenie s jednoduchým programovaním
- Nastavenie času zvárania a napnutia pásky prostredníctvom fóiovej klávesnice a digitálnej indikácie

Pre šírku pásky: 12 – 16 mm. Pre typ pásky: PP / PET. Druh upnutia: poloautomatické. Pre hrúbku pásky: 0,5 – 1,05 mm. Vyhotovenie s akumulátorom: akumulátor Li-Po. Max. rýchlosť napínania: 12 m/min. Napínacia sila: 2200 N. Napätie: 14,8 V. Prúdová intenzita: 2 Ah. Dĺžka: 290 mm. Šírka: 140 mm. Výška: 165 mm.

1 | Čís. 116 309 6F € 2.450,-

2



2 | Poloautomatické akumulátorové páskovacie zariadenia na PP, PET pásku

- Manuálne, poloautomatické napnutie, zváranie a odrezanie stlačením tlačidla
- Uzavretie trecím zvarom
- Mobilné použitie

Pre šírku pásky: 12 – 16 mm. Pre typ pásky: PP / PET. Druh upnutia: poloautomatické. Pre hrúbku pásky: 0,5 – 0,9 mm. Vyhotovenie s akumulátorom: akumulátor Li-Po. Max. rýchlosť napínania: 8 m/min. Napínacia sila: 1500 N. Napätie: 14,8 V. Prúdová intenzita: 3 Ah. Dĺžka: 320 mm. Šírka: 140 mm. Výška: 160 mm.

2 | Čís. 493 682 6F € 2.250,-

3



3 | Akumulátorové páskovacie zariadenia na PP, PET pásku

- Manuálne, poloautomatické a plnoautomatické napnutie, zváranie a odrezanie
- Uzavretie trecím zvarom
- Mobilné použitie

Pre šírku pásky: 13 – 16 mm. Pre typ pásky: PP / PET. Druh upnutia: plnoautomatické. Pre hrúbku pásky: 0,5 – 1,05 mm. Vyhotovenie s akumulátorom: akumulátor Li-Po. Max. rýchlosť napínania: 0,26 m/s. Napínacia sila: 2500 N. Napätie: 14,8 V. Prúdová intenzita: 2 Ah. Dĺžka: 300 mm. Šírka: 150 mm. Výška: 160 mm.

3 | Čís. 493 677 6F € 3.050,-

4



4–5 | Akumulátorové páskovacie zariadenia na PP, PET pásku

- Plne dotykový ovládací displej odolný proti nárazom a 3-farebný informačný displej
- S akustickým signálom na zamedzenie chýb pri obsluhu
- Variabilná napínacia rýchlosť, s kontrolou vyrovnania pásky

Pre typ pásky: PP / PET. Druh upnutia: plnoautomatické. Vyhotovenie s akumulátorom: lítium-iónový akumulátor. Napätie: 100 – 230 V. Dĺžka: 370 mm. Šírka: 141 mm. Výška: 135 mm.

4 | Pre šírku pásky: 12 – 16 mm. Pre hrúbku pásky: 0,5 – 1 mm. Max. rýchlosť napínania: 220 mm/s. Napínacia sila: 900 – 2500 N. Prúdová intenzita: 2 Ah.

Čís. 483 849 6F € 3.450,-

5 | Pre šírku pásky: 16 – 19 mm. Pre hrúbku pásky: 0,8 – 1,3 mm. Max. rýchlosť napínania: 120 mm/s. Napínacia sila: 1300 – 4500 N. Prúdová intenzita: 4 Ah.

Čís. 483 852 6F € 3.550,-