



15–17 | Profesionálne kĺbové rebríky

- Možnosť použitia ako príložený rebrík, stojací rebrík alebo v kombinácii s pracovnou plošinou ako praktický pracovný vozík
- Obzvlášť jednoduchá prestavba iba niekoľkými pohybmi ruky
- Pevná 4-dielna hliníková konštrukcia so silnými nosníkmi z obdĺžnikovej rúrky
- Obojstranná 930 mm široká traverza nivello® na státie obzvlášť bezpečné proti sklznutiu a pre maximálnu bezpečnosť práce

Typ rebríkov: viacúčelový rebrík. Vyhotovenie výstupu: priečky. Materiál podstavca: hliníkové obdĺžnikové profily. Materiál priečok: hliník. Šírka stupňov: 300 mm. Zaťažiteľnosť: 150 kg.

| | | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------|------|------------|------------|------------|
| Počet priečok | ks | 10 | 12 | 14 |
| Dĺžka ako príložený rebrík | mm | 2850 | 3650 | 4200 |
| Dĺžka v zasunutom stave | mm | 1000 | 1000 | 1230 |
| Výška ako stojací rebrík | | 1490 | 1760 | 2020 |
| | Čís. | 572 172 6F | 572 173 6F | 572 174 6F |
| | € | 299,- | 319,- | 349,- |

20–23 | Teleskopické rebríky PREMIUM

- Jeden rebrík – veľa možností
- Obzvlášť jednoduchá a bezpečná manipulácia
- Veľmi robustné vďaka 8-násobnému špeciálnemu nitovaniu

Typ rebríkov: viacúčelový rebrík. Vyhotovenie výstupu: priečky. Materiál podstavca: hliník. Materiál priečok: hliník. Vlastnosť: sklopné. Hĺbka sklopený: 210 mm. Zaťažiteľnosť: 150 kg.

| | | 20 | 21 | 22 | 23 |
|----------------------------|------|------------|------------|------------|------------|
| Počet priečok | ks | 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
| Dĺžka ako príložený rebrík | mm | 3100 | 4200 | 5300 | 6400 |
| Výška ako stojací rebrík | mm | 1350 | 1850 | 2400 | 2900 |
| | Čís. | 731 469 6F | 131 296 6F | 131 318 6F | 131 326 6F |
| | € | 369,- | 409,- | 499,- | 589,- |



18–19 | Kĺbové rebríky STABILO

- Patentovaný bezpečnostný zaistovací kĺb s jednoručným ovládacím strmeňom (SpeedMatic-System) na rýchlu a komfortnú obsluhu
- Dve široké priečne traverzy s protišmykovými pätkami (Safety Cap)
- Možnosť ľahkého a priestorovo úsporného uschovania

Typ rebríkov: viacúčelový rebrík. Vyhotovenie výstupu: priečky. Materiál priečok: hliník. Šírka v sklopenom stave: 370 mm. Hĺbka sklopený: 280 mm. Vzdialenosť priečok: 250 mm. Hĺbka priečok: 30 mm. Norma: EN 131. Zaťažiteľnosť: 150 kg.



| | | 18 | 19 |
|----------------------------|------|------------|------------|
| Počet priečok | ks | 4 x 3 | 4 x 4 |
| Dĺžka ako príložený rebrík | mm | 3550 | 4700 |
| Dĺžka v zasunutom stave | mm | 1000 | 1300 |
| Výška ako stojací rebrík | mm | 1750 | 2250 |
| | Čís. | 569 353 6F | 569 354 6F |
| | € | 275,- | 289,- |



Aretačné čapy z ušľachtilej ocele



Špeciálne 8-násobné nitovanie

