



## 22–32 | Výsuvné rebríky a rebríky s lankom

- Vysoko pevné nosníky z obdĺžnikového profilu
- Trvalé spojenie priečka-nosník vďaka kvalitnému olemovaniu
- Bezpečný postoj vďaka obojstranne ryhovaným štvorhranným priečkam, 30 x 30 mm

Vyhotovene výstupu: priečky. Materiál podstavca: hliník.  
Nosnosť: 150 kg. Šírka stojiny: 25 mm. Materiál priečok: hliník, ryhovaný. Hĺbka priečok: 30 mm.

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
<b>Počet priečok</b>	ks	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	3 x 8	3 x 10	3 x 12	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Typ rebríkov		výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	výsuvný rebrík	rebrík s lankom	rebrík s lankom	rebrík s lankom
Hmotnosť	kg	9	13.5	16.5	18.5	13.5	19.5	26.4	32.8	24.9	30.5	32.8
Šírka	mm	420	420	420	420	420	500	500	500	420	420	420
Pracovná výška	mm	4100	5200	6000	7200	8300	6900	8000	9700	9400	10300	11400
Šírka priečnika	mm		930	930	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dĺžka vo vysunutom stave	mm	2960	4080	4920	6040	7220	5860	6980	8660	8340	9180	10300
Dĺžka v zasunutom stave	mm	1940	2500	3060	3620	4140	2500	3060	3620	4740	5300	5860
Čís.		523 951 6F	480 553 6F	480 554 6F	480 555 6F	480 556 6F	480 558 6F	480 559 6F	480 560 6F	480 562 6F	480 563 6F	480 564 6F
€		185,-	299,-	339,-	389,-	459,-	389,-	469,-	559,-	719,-	829,-	939,-

## 33–40 | Posuvné rebríky so stupňami

- Bezpečné státie vďaka stupňom hĺbky 80 mm
- Vystupovacie stĺpiky 1000 mm na bezpečné prestupovanie
- Voliteľne s nášlapnou plochou clip-step R13

Typ rebríkov: výsuvný rebrík. Vyhotovene výstupu: stupne.  
Hĺbka stupňov: 80 mm. Vlastnosť: výškovo nastaviteľný / protišmykové. Materiál podstavca: hliník. Výška nosníka: 85 mm. Nosnosť: 150 kg. Norma: EN 131.

**NOVINKA**

	33	34	35	36	37	38	39	40	
<b>Počet stupňov</b>	ks	7x1 + 5x1	9x1 + 6x1	11x1 + 7x1	14x1 + 7x1	7x1 + 5x1	9x1 + 6x1	11x1 + 7x1	14x1 + 7x1
Hmotnosť	kg	16.6	18.1	19.5	21.7	18.2	20.1	21.9	24.5
Pracovná výška	mm	3840	4650	5450	6200	3840	4650	5450	6200
Šírka priečnika	mm	930	930	1200	1200	930	930	1200	1200
Dĺžka vo vysunutom stave	mm	3890	4730	5570	6410	3890	4730	5570	6410
Dĺžka v zasunutom stave	mm	2490	3050	3610	4450	2490	3050	3610	4450
Vyhotovene					s nášlapnou plochou	s nášlapnou plochou	s nášlapnou plochou	s nášlapnou plochou	
Čís.		545 012 6F	545 014 6F	545 017 6F	545 019 6F	545 011 6F	545 013 6F	545 016 6F	545 018 6F
€		799,-	829,-	879,-	929,-	989,-	989,-	1.095,-	1.145,-

33

## 41–44 | Teleskopické príložné rebríky

- Trojhranné stojiny na ergonomickú manipuláciu a vyššiu stabilitu
- 75° dizajn zabezpečí ideálny uhol sklonu
- Priečky s integrovanými profilmi proti znečisteniu na bezpečnejšie státie

Typ rebríkov: príložný rebrík. Vyhotovene výstupu: priečky. Materiál podstavca: hliník, eloxovaný. Materiál priečok: hliník. Hĺbka priečok: 50 mm. Norma: EN 131-6. Zaťažiteľnosť: 150 kg.

**TELESTEPS**  
No.1 in telescopic work tools

42

41



PREVÁDZKA

	41	42	43	44	
<b>Počet priečok</b>	ks	10	13	11	13
Dĺžka ako príložný rebrík				3494	4085
Dĺžka v zasunutom stave	mm	800	940	870	930
Vlastnosť		s priečnikom	so stabilizátormi	so stabilizátormi	
Čís.		490 709 6F	490 710 6F	569 024 6F	569 025 6F
€		379,-	469,-	349,-	379,-