



Zásuvný spoj



Možnosť naplniť vodou alebo pieskom

## 1–2 | Zvodidlá

- Z kvalitného polyetylénu
- Flexibilné použitie na rýchle bezpečné ohraničenie ciest a parkovísk
- Dobrý nárazníkový a odvádzač účinnosť pri kontakte s vozidlami

Celková výška: 810 mm. Celková šírka: 400 mm. Celková dĺžka: 1210 mm. Materiál: plast. Hmotnosť: 8 kg. Účel použitia: pre verejné používanie. Vyhotovenie: samostatný prvok. Spôsob upevnenia: voľná inštalácia.

1 | Farba: biela.  
Čís. 970 997 6F € 74,90

2 | Farba: červená.  
Čís. 970 996 6F € 74,90



## 3–6 | Smerové stípkiky

- Priebežná vnútorná oporná rúrka pre dodatočnú stabilitu
- Oblasť fólie chránená širokou vonkajšou hranou

Výška: 1260 mm. Šírka: 300 mm. Hĺbka: 80 mm. Hrdlo hore: 42 mm. Hmotnosť: 2 kg.

Hrdlo dole: 40 x 40 mm.

3 | Fólia: šrafované.  
Čís. 453 592 6F € 33,90

4 | Fólia: v tvare šípky.  
Čís. 453 593 6F € 33,90

Hrdlo dole: 60 x 60 mm.

5 | Fólia: šrafované.  
Čís. 453 594 6F € 33,90

6 | Fólia: v tvare šípky.  
Čís. 453 595 6F € 33,90



8 | Podstavcová platňa  
Dĺžka: 800 mm. Šírka: 400 mm. Výška: 120 mm. Materiál: recyklovaný plast. Hmotnosť: 28 kg.  
8 | Čís. 517 404 6F € 33,90

## 7 | Mobilné ohrady

- Z kvalitného polyetylénu
- 16 pohyblivých prvkov
- Priestorovo úsporné skladovanie

Materiál: plast. Farba: žltá. Dĺžka: 4000 mm. Výška: 1016 mm. Hmotnosť: 16.78 kg. Dĺžka vo vysunutom stave: 4000 mm. Konštrukcia: vysúvateľný. Vybavenie kolesami: 2 pojazďové kolieska. Vybavenie: kolieska.

7 | Čís. 505 535 6F € 539,-



 **Väčší výber online!**