



1–3 | Ľahké bezpečnostné zábradlia

- Ľahké bezpečnostné zábradlie na oddelenie chodníkov a na vedenie cesty pre vnútropodnikovú dopravu
- Priestorovo úsporné a ľubovoľne rozšíriteľné a doplniteľné
- Jednoduchá montáž skrutkovaním, lícované bez presahujúcich príložiek alebo skrutiek

Celková dĺžka: 70 mm. Celková šírka: 70 mm. Celková výška: 1000 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Hmotnosť: 8 kg. Dĺžka podstavcovej platne: 160 mm. Šírka podstavcovej platne: 140 mm. Hrúbka steny: 3 mm. Výška podstavcovej platne: 10 mm. Výška nad podlahou: 1000 mm.

Na vyžiadanie

Flexibilné vyhotovenie. Stĺpik so sklonom do 10°.

Vyhotovenie			1	2	3
Povrch	Miesto použitia		koncový stĺpik	rohový stĺpik	stredový stĺpik
s plastovou povrchovou úpravou	do interiéru	Čís.	116 284 6F	116 288 6F	116 286 6F
		€	89,90	109,-	104,90
žiarovo pozinkované a s plastovou povrchovou úpravou	do exteriéru	Čís.	116 285 6F	116 290 6F	116 287 6F
		€	129,-	155,-	149,-



4–7 | Nosníky pre bezpečnostné zábradlia

- Ľahké bezpečnostné zábradlie na oddelenie chodníkov a na vedenie cesty pre vnútropodnikovú dopravu
- Priestorovo úsporné a ľubovoľne rozšíriteľné a doplniteľné
- Jednoduchá montáž skrutkovaním, lícované bez presahujúcich príložiek alebo skrutiek

Celková šírka: 40 mm. Celková výška: 60 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: na naskrutkovanie. Hrúbka steny: 3 mm. Tvar rúry: hranatý. Výška nad podlahou: 60 mm.

Jednoduchá montáž:

Stĺpik sa upevní pomocou hmoždiniek a lišta sa montážnou technikou zoskrutkuje so stĺpikom.

Upevňovací materiál a kryty dodávané na vyžiadanie.

Celková dĺžka			4	5	6	7
Povrch	Miesto použitia		1000	1200	1500	2000
s plastovou povrchovou úpravou	do interiéru	Čís.	116 291 6F	116 294 6F	116 296 6F	116 299 6F
		€	64,90	69,90	82,90	119,-
žiarovo pozinkované a s plastovou povrchovou úpravou	do exteriéru	Čís.	116 293 6F	116 295 6F	116 298 6F	116 301 6F
		€	84,90	94,90	109,-	165,-



8–12 | Lišty protinárazovej ochrany

- Optimálna ochrana strojov, budov, inventáru atď.
- Masívna oceľová konštrukcia na maximálnu odolnosť pri namáhaní
- Možnosť individuálneho prispôsobenia a rozšírenia na každý objekt

Celková šírka: 40 mm. Celková výška: 100 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: na naskrutkovanie. Hrúbka steny: 3 mm.

Celková dĺžka			8	9	10	11	12
Povrch	Miesto použitia		1000	1200	1500	2000	
s práškovým nástrekom	do interiéru	Čís.	518 758 6F	518 762 6F	518 763 6F	518 764 6F	518 765 6F
		€	72,90	54,90	59,90	72,90	89,90
žiarovo pozinkované, s práškovým nástrekom	do exteriéru	Čís.	518 761 6F	518 770 6F	518 771 6F	518 772 6F	518 773 6F
		€	99,90	79,90	89,90	109,-	139,-



Jednoduchá montáž:

Stĺpik sa upevní pomocou hmoždiniek a lišta (profil C) sa montážnou technikou zoskrutkuje so stĺpikom.

Zodpovedajúce krytky nájdete v časti Kombinácie.

Upevňovací materiál dostupný na vyžiadanie.

13 | Stĺpiky protinárazovej ochrany

- Optimálna ochrana strojov, budov, inventáru atď.
- Masívna oceľová konštrukcia na maximálnu odolnosť pri namáhaní
- Možnosť individuálneho prispôsobenia a rozšírenia na každý objekt

Celková dĺžka: 80 mm. Celková šírka: 80 mm. Celková výška: 465 mm. Farba: dopravná žltá RAL 1023. Materiál: oceľ. Spôsob upevnenia: s podstavcovou platňou na upevnenie hmoždinkami. Hmotnosť: 9.2 kg. Dĺžka podstavcovej platne: 160 mm. Šírka podstavcovej platne: 140 mm. Hrúbka steny: 3 mm. Výška podstavcovej platne: 10 mm. Výška nad podlahou: 465 mm.

			13	
Povrch	Miesto použitia			
s plastovou povrchovou úpravou	do interiéru	Čís.		518 755 6F
		€		109,-
žiarovo pozinkované a s plastovou povrchovou úpravou	do exteriéru	Čís.		518 757 6F
		€		135,-