

## 10–13 | Prístrešky

- Ochrana proti korózii vďaka pozinkovaným oceľovým častiam
- Zastrešenia pre zaťaženie snehom max. 125 kg/m<sup>2</sup>

Výška: 2200 mm. Šírka: 4200 mm.  
Povrch: s práškovým nástrekom. Materiál rámu: štvorhranná oceľová rúrka.  
Farba rámu: sortiment 5 farieb. Farba strechy: šedobiela RAL 9002. Strešná krytina: trapézový plech, pozinkovaný.

Presah strechy: 950 mm. Výška strešnej clony: 150 mm. Zaťaženie snehom: 125 kg/m<sup>2</sup>. Vzdialenosť podpier: 4200 mm.

Dodávka sa uskutoční v nezmontovanom stave. Montážny návod a základový plán sú priložené. Základ musí byť poskytnutý zo strany zákazníka.



		10	11	12	13
Hĺbka	mm	2200	2200	4400	4400
Vyhotovenie		jednostranné	jednostranné	obojsstranné	obojsstranné
Konštrukcia		prídavná jednotka	základná jednotka	prídavná jednotka	základná jednotka
	Čís.	610 813 6F	610 812 6F	610 815 6F	610 814 6F
	€	1.345,-	1.845,-	2.950,-	3.690,-

### 15–19 | Bočné steny

Výška: 2200 mm. Hĺbka: 1250 mm.  
Dodávka sa uskutoční v nezmontovanom stave. Návod na montáž a základový plán sú priložené.

Materiál: jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG). Farba: priehľadná.

15 | Vyhotovenie: jednostranné.  
Čís. 604 648 6F € 279,-

17 | Vyhotovenie: obojsstranné.  
Čís. 604 649 6F € 569,-

Materiál: trapézový plech. Povrch: s práškovým nástrekom. Farba: šedobiela RAL 9002.

18 | Vyhotovenie: jednostranné.  
Čís. 604 646 6F € 199,-

19 | Vyhotovenie: obojsstranné.  
Čís. 604 647 6F € 419,-

### 14–16 | Zadné steny

Výška: 2200 mm. Vyhotovenie: uzavreté.  
Dodávka sa uskutoční v nezmontovanom stave. Návod na montáž a základový plán sú priložené.

16 | Materiál: jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG). Farba: priehľadná.  
Čís. 604 645 6F € 999,-

14 | Materiál: trapézový plech. Povrch: s práškovým nástrekom. Farba: šedobiela RAL 9002.

Čís. 604 644 6F € 379,-

### 20 | Dažďový odkvap

Materiál: PVC.

20 | Čís. 604 650 6F € 279,-

## 21–22 | Závesy na bicykle s prístreškom

- Prístrešok vrát. ôsmich závesov na bicykel
- Ľubovoľne rozšíriteľné prostredníctvom prídavných jednotiek
- Zaťaženie snehom max. 75 kg/m<sup>2</sup>

Svetlá výška: 2200 mm. Výška: 2350 mm. Šírka: 3030 mm. Hĺbka: 1600 mm.  
Háčiky: 8 ks. Vzdialenosť podpier: 3 m.  
Materiál: oceľ. Profil rámu: 80 x 40 mm.

Farba strechy: šedobiela RAL 9002.  
Výška strešnej clony: 150 mm. Strešná krytina: trapézový plech, pozinkovaný a s povrchovou úpravou. Zaťaženie snehom: 75 kg/m<sup>2</sup>.

Dodávka sa uskutoční v nezmontovanom stave. Montážny návod a základový plán sú priložené. Základ musí byť poskytnutý zo strany zákazníka.

		21	22
Farba rámu		farebná, prosím uveďte odtieň RAL	pozinkované
Povrch		pozinkované a s práškovým nástrekom	pozinkovaný
Konštrukcia			
prídavná jednotka	Čís.	723 249 6F	723 248 6F
	€	939,-	799,-
základná jednotka	Čís.	723 247 6F	723 246 6F
	€	1.095,-	959,-

### 23–24 | Priechne s okami

Materiál: oceľ. Vyhotovenie: priečník. Hmotnosť: 10 kg.

23 | Povrch: pozinkovaný. Farba: pozinkované.  
Čís. 723 253 6F € 94,90

24 | Povrch: pozinkované a s práškovým nástrekom.  
Farba: farebná, prosím uveďte odtieň RAL.  
Čís. 723 254 6F € 109,-

### 25 | Zadné steny pre prístrešok

Materiál: trapézový plech, pozinkovaný.

Povrch: pozinkované a s práškovým nástrekom.

Farba: šedobiela RAL 9002. Vyhotovenie: zadná stena, 3-dielna.

25 | Čís. 723 252 6F € 259,-

### 26 | Bočné steny

Materiál: trapézový plech, pozinkovaný.

Povrch: pozinkované a s práškovým nástrekom.

Farba: šedobiela RAL 9002. Vyhotovenie: 1 bočná stena vľavo alebo vpravo.

26 | Čís. 723 250 6F € 119,-



PREVÁDZKA