

	2	3	4	5	6
Šírka mm	2100	3100	4100	5100	6100
Priestorové nároky osôb	7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Čís.	505 494 6F	505 495 6F	505 496 6F	505 497 6F	505 499 6F
€	2.250,-	2.590,-	3.490,-	3.850,-	4.190,-

## 2 – 6 | Prístrešky

- S jednovrstvovým bezpečnostným sklom (ESG)
- Prístrešok v klasickom tvare
- Zo štvorhranných rúrok – veľmi pevný

Výška: 2350 mm. Hĺbka: 2050 mm. Povrch: pozinkované a s farebnou povrchovou úpravou. Materiál rámu: štvorhranná oceľová rúrka. Farba rámu: sortiment 5 farieb. Farba strechy: šedobiela RAL 9002. Strešná krytina: pozinkovaný a s práškovým nástrekom v šedobielej RAL 9002. Výška strešnej clony: 150 mm. Konštrukcia: zatvorená zadná strana, úzke strany uzatvorené z polovice. Svetlá výška: 2200 mm. Sklenený materiál: jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG).

Dodávka sa uskutoční v nezmontovanom stave. Montážny návod a základový plán sú priložené. Základ musí byť poskytnutý zo strany zákazníka.

### 1 | Lavičky na sedenie s drevenou sedacou plochou


Materiál sedadla: borovica tuhá. Dĺžka plochy na sedenie: 900 mm. Materiál podstavca: štvorhranná oceľová rúrka, s práškovým nástrekom. Materiál operadla: borovica tuhá. Počet nôh: 4 ks.

1 | Čís. 604 686 6F € 249,-

Prístrešok musí zákazník ukotviť na rovnom a pevnom základe.

Zaťaženie snehom max. 75 kg/m<sup>2</sup>.

Ďalšie farby RAL a stenové prvky, ako aj osvetlenie dodávané na vyžiadanie.



	7	8	9	10	11
Šírka mm	2100	3100	4100	5100	6100
Priestorové nároky osôb	7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Čís.	604 680 6F	604 681 6F	604 683 6F	604 684 6F	604 685 6F
€	3.350,-	3.790,-	5.100,-	5.400,-	5.700,-

## 7 – 11 | Prístrešky s uzatvorenými zadnými a bočnými stenami

- S jednovrstvovým bezpečnostným sklom (ESG)
- Prístrešok v klasickom tvare
- Zo štvorhranných rúrok – veľmi pevný

Výška: 2350 mm. Hĺbka: 2100 mm. Povrch: pozinkované a s farebnou povrchovou úpravou. Materiál rámu: štvorhranná oceľová rúrka. Farba rámu: sortiment 5 farieb. Farba strechy: sortiment 5 farieb. Strešná krytina: pozinkovaný a s práškovým nástrekom v šedobielej RAL 9002. Výška strešnej clony: 150 mm. Konštrukcia: zatvorená zadná strana, zatvorené úzke strany. Svetlá výška: 2200 mm. Sklenený materiál: jednovrstvové bezpečnostné sklo (ESG).

Dodávka sa uskutoční v nezmontovanom stave. Montážny návod a základový plán sú priložené. Základ musí byť poskytnutý zo strany zákazníka.

 **Väčší výber online!**