

Kaynakçı korumaları

ISO EN 25980 uyarınca sıçrama, kıvılcım ve kaynakçı koruması

Tehlikeli enerji yayımı, kaynak arkları ve kıvılcım koruması.

QUIPO

★★★

Lütfen dikkat ediniz

*Şeffaf malzemeler ISO EN 25980 normuna uygun değildir.

TAŞIMA



Mobil kaynakçı koruma panelleri

İş yerlerini ve kaynak çalışması alanlarını muhafaza altına alma

1 Koruma paneli PREMIUM

Tek veya üç parçalı

Çok sağlam ana iskelet, genişlik x yükseklik 2100 x 2100 mm. İstek üzerine iki döner kol ile, her kol 800 mm uzunluğunda.

Elektrostatik toz boyalı, açık gri RAL 7035. 2'si frenli 4 adet döner tekerlekle hareket ettirilebilir.

Lameller ile teslim edilebilir, 300 x 2 mm, veya 0,4 mm ekstra güçlü branda ile.

Kısmen montelenmiş olarak teslim edilir – montajı kolaydır.

Ürün		1	
Tip		1 parçalı	3 parçalı
Genişlik x yükseklik	mm	2100 x 2100	3700 x 2100
brandalı	koyu yeşil	No. 123 060-1T	123 067-1T
	kırmızı	No. 123 061-1T	123 068-1T
	şeffaf*	No. 123 062-1T	123 069-1T
	TL	1,905.-	2,260.-
lamelli perdeli	koyu yeşil	No. 123 063-1T	123 070-1T
	kırmızı	No. 123 065-1T	123 071-1T
	şeffaf*	No. 123 066-1T	123 073-1T
	TL	2,470.-	3,295.-

Diğer çeşit ve modeller ONLINE!

2 Koruma paneli BASIC

Pratik geçme ve sıkma bağlantılı çelik boru iskelet

Üst ve alt boru arasında sağlam folyo örtü (0,4 mm).

Tüm metal parçalar galvanizli.

Demonte olarak teslim edilir – montajı çok kolaydır.

Ürün		2
Genişlik x yükseklik	mm	1400 x 2000
koyu yeşil		123 074-1T
kırmızı		123 075-1T
şeffaf*		123 076-1T
	TL	728.-



Kaynakçı koruması lamel perdeleri

• ISO EN 25980'e uygun

Kenarları yuvarlatılmış rulman yatak olarak. İki renkte.

Genişlik 300 mm, kalınlık 2 mm.

Uzunluk	m	50
koyu yeşil		123 083-1T
kırmızı		123 082-1T
	TL	2,260.-



Kaynakçı koruması brandaları

• ISO EN 25980'e uygun

Metal kanca dahil 7 güçlendirilmiş halka ile üst kenarı kıvrıma. Metal kancalar. Yandan yaklaşık 40 cm mesafeye, birden fazla brandayı bağlamak için düğmeler. Alt kenarı kıvrıma.

Malzeme kalınlığı yakl. 0,4 mm.

Uzunluk x genişlik	mm	1800 x 1400	2000 x 1400
koyu yeşil		123 077-1T	123 078-1T
kırmızı		123 079-1T	123 081-1T
şeffaf*		116 950-1T	116 951-1T
	TL	198.-	244.-



Kaynakçı ve sıvı sıçrama koruma kapakları

• Sürekli olarak 550°C ve kısa süreliğine 600°C'ye kadar ısılara dayanıklı

Yüksek kaliteli iplikten üretilmiştir ve ısı yalıtımına uygundur. Hassas parçaları ısı, sıçrama ve kıvılcıma karşı mükemmel şekilde koruma.

Ağırlık 690 g/m².

Uzunluk x genişlik	No.	TL
1000 x 1000 mm	123 084-1T	107.-
2000 x 1000 mm	123 085-1T	202.50
2000 x 2000 mm	123 086-1T	392.50
3000 x 2000 mm	123 087-1T	582.-



Otomatik kaynakçı maskeleri

• Gözlük kullananlar için uygundur

Speedglas yansıma koruması teknolojisi. Büyük görüş alanı, g x y 93 x 43 mm. Açık ton 3. Çevrim süresi 0,1 ms. Hafif, darbelerle dayanıklı ve enerji yayımına karşı dayanıklı maske.

Ağırlık 440 g.

	QUIPO 100-S 11	QUIPO 100-V8-12
Koruma seviyesi	11, sabit	8 – 12, değişken
Aydınlatma	200	100 – 250
No.	123 058-1T	123 057-1T
TL	1,100.-	1,475.-

Kaynakçı koruması lamel perdesi, istek üzerine bağlantı ile komple olarak.

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

KAISER + KRAFT

İŞLETME İÇİN HERSEY.