



Terazili transpalet

Taşıma kapasitesi 2000 kg

- Kontrol tartıları için
- Mal girişinde uygunluk kontrolü için
- Nakliye ağırlıklarını belirleme
- Aşırı yüklemeyi engelleme

Poliüretan döner tekerlekler ve çatal tekerlekler.

Piller dahil (2 x 1,5 Volt AA) yakl. 3000 ölçüm için.

Şarj durumu göstergesi, yakl. 2 dakika sonra otomatik kapanır.

No. 968 925-1T

TL 3,035.-



En kolay kullanım

1. Dara aralığı için tartma birimini açın
2. Çataları referans yüksekliğe pompalayın
3. Dara düğmesine basın
4. Çataları indirin ve tartılacak ürünleri yerleştirin
5. Tartmak için yük çatalını referans yüksekliğe pompalayın

Gösterge cihazı

Rakam yüksekliği 18 mm. IP65 – toz ve sıçrama suyuyla karşı korumalı.

Ölçüm toleransları

50 – 500 kg	± 20 kg
500 – 1000 kg	± 30 kg
1000 – 1500 kg	± 40 kg
1500 – 2000 kg	± 50 kg

Rakam aralıkları

1000 kg'ye kadar = 5 kg /
1000 kg ve üzeri = 20 kg

Teknik bilgiler

Taşıma kapasitesi	2000 kg
Rakam aralığı	5 / 20 kg
Taşıma genişliği	540 mm
Çatal uzunluğu x genişliği	1150 x 160 mm
Toplam uzunluk	1542 mm
Kaldırma aralığı	85 – 200 mm
Dönüş açısı	205 °
Döner tekerlekler Ø x genişliği	180 x 50 mm
Yük tekerlekleri tipi	tandem
Yük tekerlekleri Ø x genişliği	80 x 70 mm
Ağırlık	79 kg

Terazili transpalet

Taşıma kapasitesi 2200 kg

- Tartma kapasitesi 2200 kg, bölme 1000 g
- Hassasiyet yüklenen ağırlığın %0,1'inden daha düşük
- Dört noktalı ölçüm sistemi

Dört tartma hücresi ile bağlantılı olarak kaldırma arabalarının yüksek mekanik dayanıklılığı sayesinde güvenebileceğiniz bir tartma sağlar.

Dayanıklılık ve sessiz çalışma için sarıya, içi dolu lastik döner tekerlek, poliüretan tandem yük tekerlekleri.

Yağlama nipel hareketli tüm yapı parçalarının uzun ömürlü olmalarını sağlar.

Gösterge

Ekran, arka plan aydınlatmalı, siyah yazı 30 mm yüksekliğinde, 6 karakterli.
6-Volt-Akü ve sağlam çelik gövde şarj cihazı.

İşlevler

- Sıfır ayarlı
- %100 dara alma, bir çok kez dara alma
- El ile dara girişi
- Eksi değeri
- Birden fazla ölçümün toplamı
- Referans ölçümü üzerinden adet sayacı ve daha fazlası

No. 969 022-1T

TL 7,565.-

EUROKRAFT



- ★ Premium ürünler – 10 yıl garanti
- ★ Üstün kalite – tarafımızca kontrol edilir
- ★ Güvenli planlama – 5 yıl tedarik hizmeti
- ★ Güvenilir – seçilmiş tedarikçiler
- ★ Müşteri odaklı – özel üretim imkanı



Teknik bilgiler

Taşıma kapasitesi	2200 kg
Yükün ağırlık merkezi	578 mm
Çatal uzunluğu x genişliği	1150 x 170 mm
Toplam uzunluk	1570 mm
Kaldırma aralığı	88 – 208 mm
Dönüş açısı	205 °
Döner tekerlekler Ø x genişliği	200 x 40 mm
Yük tekerlekleri tipi	tandem
Yük tekerlekleri Ø x genişliği	80 x 70 mm
Ağırlık	100 kg

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.