

## Hassas terazili transpaletler

Oldukça sağlam ve hassas – maksimum sapma yüklenen ağırlığın %0,1'inden daha düşük

- Ağırlık veya sayıya göre giriş kontrolü için
- Sevkiyat ağırlığının tespiti
- Ağırlık kontrolü üzerinden sipariş

Harici şarj cihazı teslimata dahildir.  
Akü kapasitesi 150 saate kadar.  
Şarj süresi maks. 10 saat.

| Teknik bilgiler                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Taşıma kapasitesi               | 2200 kg       |
| Yükün ağırlık merkezi           | 578 mm        |
| Çatal uzunluğu x genişliği      | 1155 x 170 mm |
| Taşıma genişliği                | 560 mm        |
| Toplam uzunluk                  | 1570 mm       |
| Kaldırma aralığı                | 85 – 205 mm   |
| Dönüş açısı                     | 210°          |
| Döner tekerlek malzemesi        | dolu lastik   |
| Döner tekerlekler Ø x genişliği | 200 x 40 mm   |
| Yük tekerlekleri malzemesi      | poliüretan    |
| Yük tekerlekleri Ø x genişliği  | 80 x 70 mm    |
| Ağırlık                         | 155 kg        |



### Yazıcı tipler

Her iki terazi modelini entegre edilmiş ısı yazıcı ile de alabilirsiniz. Brüt, tara ve net ağırlıkların yanı sıra ağırlık ölçme işlemlerinin sayısını yazdırmak için. Sıcaklık farklarına ve toza karşı dayanıklı.

Adet göstergesi olan terazide ilave olarak el dara, adet ağırlığı ve adet yazdırılabilir.



### Standart göstergeli

Çok alan ayrılması.

#### Rakam aralıkları

- 0 ile 1100 kg arasında 0,2 kg'lık adımlarla
- 1100 ile 2200 kg arasında 0,5 kg'lık adımlarla

Arka plan ışıklandırılmış LCD gösterge, yükseklik 25 mm, kolay okunabilir veriler. Yüklemede ve boşaltmada ağırlık doğrudan ölçülür. Manuel ve otomatik sıfırlama veya dara işlemi.

### Parça adedi göstergeli

Standart gösterge benzeri, ancak 0 ile 2200 kg arasında 0,5 kg'lık rakam aralıkları ve ek olarak

- Büyük miktarları çabuk belirlemek için adet sayımı
- Üç LCD gösterge
- On adet ağırlığı için bellek
- Kap ağırlığı onluk klavye aracılığıyla el ile girilebilir
- Bir ağırlık veya adet elde edildiğinde akustik veya optik sinyal
- Ağırlık ölçme işlemi sayısı çağrılabilir – birden fazla ölçme işlemi toplanarak toplam ağırlık tespit edilebilir

### İstek üzerine

Hassas versiyon, iyileştirilmiş ayırma, daha yüksek taşıma kapasitesi ve özel uzunluklarla genişlikler.

| Terazi donanımı | yazıcısız  | termo yazıcı |
|-----------------|------------|--------------|
| No.             | 614 627-1T | 614 628-1T   |
| TL              | 11,340.–   | 13,910.–     |

| Terazi donanımı | yazıcısız  | termo yazıcı |
|-----------------|------------|--------------|
| No.             | 614 630-1T | 614 631-1T   |
| TL              | 12,490.–   | 15,880.–     |



### Paslanmaz çelik

Paslanmaz çelik 1.4301, koruma sınıfı IP67. Tekerlek donanımı naylon.

Standart göstergeli, yazıcısız, açıklama için yukarıya bakınız.

|                |             |
|----------------|-------------|
| No. 614 632-1T | TL 44,130.– |
|----------------|-------------|



Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

**KAISER + KRAFT**

İŞLETME İÇİN HERSEY.