



Diğer kaldırma arabaları istek üzerine teslim edilebilir

- Çatal uzunlukları 800 veya 1000 mm
- Tartı tertibatlı kaldırma arabası
- Büyük modeller – sürücü yeri platformu da dahil
- LKW için dönüştürücü şarj cihazı

TL **20,830.-**
No. 118 454-1T

Çekme kollu transpalet

Pratikte erişilebilen yol genişliği,
2120 mm, 800 x 1200 mm
uzunlamasına palette.



Elektrikli çekme kollu transpalet

Elektrik gücü ile sürüş – elektro hidrolik kaldırma

0,35 kW hareket motoru ve 2,2 kW DC kaldırma motoru.
Orantılı hız kontrolü ile enerji tasarruflu MOS-FET elektronik sürüş kontrolü.
Dar alanlarda dikey çeki kolayla yavaş sürüş imkanı.
Dayanıklı çelik sac çerçeveli işletim birimi.
Cihazlar 2006/42/EG yönetmelik şartlarına tamamen uygundur.
CE konforu. Korna, Acil-Stop anahtarı ve çepeçevre ayak koruması.

Yarı çekme bataryaları yakl. 2 saat kullanım süresi sunar.

Elektrikli kaldırma arabası

Yüksek kalite standartlı Avrupa ürünü

Dar alanlarda bile kolay kullanım için.
Çok kullanışlı. Daha küçük dönüş yarı çapı ve boyutlar palet kaldırma aracına benzer. Yanlarda yaylı destek makaraları.
Orantılı hız kontrolü ile enerji tasarruflu MOS-FET elektronik sürüş kontrolü.
Dikey çekme kolu ile sürüş imkanı.

Korna, Acil-Stop anahtarı ve çepeçevre ayak koruması ile.

Yarı çekme bataryaları 2 – 3 saat kullanım süresi sunar ve standart bataryalara göre daha fazla kullanım ömrüne sahiptir.

İstek üzerine

- Taşıma kapasitesi 1600 kg'ye kadar
- 5000 mm'ye kadar kaldırma yüksekliği
- Geniş hatlı tekerlekli şasi mevcut



Ele yatkın kontrol düğmelerine sahip emniyetli hareket anahtarı

Hassas, kademesiz sürüş ve durma için sürüş yönü ayarlayıcı.
İtme kolunda kaldırma ve indirme için işletme.
Batarya durumu için LED göstergesi. Korna düğmesi.
Sürücüyü korumak için emniyet düğmesi.

Karşı basınçta otomatik olarak ters yöne hareket eder ve durur.

Teknik bilgiler	
Taşıma kapasitesi	1000 kg
Kaldırma aralığı	90 – 1600 mm
Çatal boyutları uzunluk x genişlik x kalınlık	1153 x 150 x 60 mm
Taşıma genişliği	560 mm
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	110 / 180 mm/s
Sürüş hızı maks. yüklü / yüksüz	3.7 / 4.3 km/h
Rampa çıkışı yüklü / yüksüz	9 / 25 %
Dönüş yarıçapı	1344 mm
Uzunluk x genişlik x yükseklik	1675 x 794 x 1970 mm
Döner tekerlekler Ø x genişliği	186 x 50 mm
Yük tekerlekleri tipi	tek
Yük tekerlekleri malzemesi	poliüretan
Yük tekerlekleri Ø x genişliği	82 x 70 mm
Akü	2 x 12 V / 54 Ah
Şarj cihazı	8 A darbeli şarj cihazı

Teknik bilgiler	
Taşıma kapasitesi	1200 kg
Kaldırma aralığı	85 – 200 mm
Çatal boyutları uzunluk x genişlik x kalınlık	1150 x 150 x 55 mm
Taşıma genişliği	520 mm
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	0.03 / 0.04 mm/s
Sürüş hızı maks. yüklü / yüksüz	4.3 / 4.8 km/h
Rampa çıkışı yüklü / yüksüz	10 / 25 %
Dönüş yarıçapı	1268 mm
Uzunluk x genişlik x yükseklik	1510 x 520 x 1345 mm
Döner tekerlekler Ø x genişliği	186 x 50 mm
Yük tekerlekleri tipi	tek
Yük tekerlekleri malzemesi	poliüretan
Yük tekerlekleri Ø x genişliği	82 x 82 mm
Akü	2 x 12 V / 60 Ah
Şarj cihazı	8 A darbeli şarj cihazı

No. 118 455-1T

TL 27,860.-

No. 118 454-1T

TL 20,830.-

Ücretsiz sevkiyat.

Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.