

# Çekme kollu transpaletler

## Elektrik gücü ile sürüş – elektro hidrolik kaldırma

Cihaz genişliği 800 mm'lik palet genişliğine uygundur – dar alanlar ve geçişler bulunan palet yerleri için ideal.

Tamamen yeni nesil cihazlar. Daha uzun ömür ve düşük bakım masrafları için tasarlanmıştır.

Orantılı hız kontrolü ile enerji tasarruflu MOS-FET elektronik sürüş kontrolü. Dar alanlarda dikey çeki koluyla yavaş sürüş imkanı.

Çarpmalara karşı koruma sunan çepçevre dayanıklı çelik çerçeve.

ABS plastik kaplama çıkarıldıktan sonra tahrik birimi üstten kolayca kaldırılabilir. Makinenin kaldırılmasına gerek yoktur.

Çalışma saatleri, pil durumu ve şarj göstergesi bulunan çok fonksiyonlu gösterge.

Cihazlar 2006/42/EG yönetmelik şartlarına tamamen uygundur. CE'ye uygun.

Korna, Acil-Stop anahtarı ve çepçevre ayak koruması ile.

Yarı çekme bataryaları 3 saate kadar kullanım süresi sunar.

### Teknik bilgiler

Taşıma kapasitesi	1200 kg
Çatal boyutları uzunluk x genişlik x kalınlık	1150 x 150 x 70 mm
Taşıma genişliği	560 mm
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz	110 / 190 mm/s
Sürüş hızı maks. yüklü / yüksüz	4.7 / 5.2 km/h
Rampa çıkışı yüklü / yüksüz	5 / 10 %
Dönüş yarıçapı	1430 mm
Uzunluk x genişlik	1760 x 800 mm
Yük tekerlekleri tipi	tek
Yük tekerlekleri malzemesi	poliüretan
Yük tekerlekleri Ø x genişliği	82 x 70 mm
Akü	2 x 12 V / 118 Ah
Şarj cihazı	1,5 A darbeli şarj cihazı

Kaldırma aralığı	Yapı yüksekliği	No.	TL
90 – 2500 mm	1787 mm	453 906-1T	41,780.-
90 – 2900 mm	1987 mm	453 908-1T	42,670.-
90 – 3500 mm	2250 mm	453 910-1T	45,040.-

TL **41,780.-**  
No. 453 906-1T

### Ele yatkın kontrol düğmelerine sahip emniyetli hareket anahtarı

Tüm işlemler hareket anahtarı ile kontrol edilebilir. Hassas, kademesiz sürüş ve durma. Sürüş esnasında da indirmek ve kaldırmak için yumuşak vana şalteri.

Korna düğmesi. Sürücüyü korumak için emniyet düğmesi. Karşı basınçta otomatik olarak ters yöne hareket eder ve durur.



Kolay erişilebilen kumanda elemanları ile itme kolu

Yavaş sürüş  
Düşük hızda çeki kolu ile sürüş.


Merkez dışı yönlendirme  
Direk yanından mükemmel görüş. Dar alanlarda büyük avantaj sağlar. Kol bırakıldığında otomatik olarak frenlenir.

Simetrik tahrik düzeni  
DC motor.  
Dönme kanadı verisine oranlı sabit sürüş hızı. Yüksek emniyet.

Tekli yük tekerlekleri, poliüretan

Çekme kollu transpalet kullanımı ve dışarıya çekilebilir ağır yük rafları için bkz. sayfa 246.

Pratik erişilebilen yol genişliği:  
2210 mm, 800 x 1200 mm uzunluğuna palette



### Elektronik sürüş kontrolü

Güvenliği yükseltir. Enerji tasarruflu MOS sürüş kontrolü, yumuşak bir kalkış, kademesiz hızlanma ve yumuşak frenleme. Yük sarsılmaz, sürücü ve istiflenen yük için tehlike oluşmaz. Milimetrik manevra kabiliyeti. Arıza teşhisi olanağı.

### İstek üzerine temin edilebilir:

- Daha fazla kaldırma yükseklikleri
- Diğer çatal uzunlukları
- Özel yük kaldırma araçları ve dahası

Daha kısa sürede teslimat

Sipariş no. sarı zemin ile işaretlenmiştir.

Sipariş 0212 / 336 90 92

**KAISER + KRAFT**

İŞLETME İÇİN HERSEY.