



**TL 6,500.-**  
No. 519 992-1T

## Alçak kaldırma arabaları

**Yükü palet veya platformla alın ve istenilen yüksekliğe kaldırın**

- Yüksek dayanıklı tutamak ve ayak kumandalı hidrolik sistem
- Palet yerleştirmek veya platform yüklemek için çok alçak yapı yüksekliği
- Hızlı monte edilebilen bağımsız platform teslimat kapsamına dahildir
- Elle kademesiz olarak indirilebilir

Yüksek kaliteli elektrostatik toz boyalı sinyal mavimsi RAL 5005 ve saf turuncu RAL 2004.

### Tekerlek donanımı

Çift frenli ve 2 yük tekerlekli 2'şer döner tekerlek. Poliüretan lastik yüzeyle.

**İlave çekme kolu 1000 kg'lık tip.**

| Taşıma kapasitesi           | kg   | 500        | 1000       |
|-----------------------------|------|------------|------------|
| Platform uzunluk x genişlik | mm   | 1150 x 540 | 1150 x 540 |
| Çatal uzunluğu x genişliği  | mm   | 1150 x 540 | 1150 x 540 |
| Kaldırma aralığı            | mm   | 90 – 830   | 90 – 830   |
| Maks. yük için pedala basma | adet | 45         | 75         |
| Uzunluk x genişlik          | mm   | 1550 x 540 | 1640 x 695 |
| Tekerlek Ø                  | mm   | 150        | 150        |
| No.                         |      | 519 992-1T | 519 993-1T |
| TL                          |      | 6,500.-    | 7,130.-    |

**Palet kaldırıcılar bel hasarlarını önlemeye yardımcı olurlar, böylece hasta raporu alan çalışan sayısı azalır ve randıman artar.**

### Lütfen dikkat ediniz

Yüklenen mallar kaymaya karşı emniyete alınmalıdır. İdeal olarak kenar kıvrımlı paletler kullanılabilir. Ağırlık merkezine dikkat edin. **Hazne yüksekliği maks. 500 mm.**



1



2

## Palet kaldırıcılar

- Paletlerin ve ızgara kutuların kaldırılması
- Aşınmaya karşı dayanıklı, masif hassas kaldırma çelik profil

Palet ve tel örgü kutuları doldurmak ve boşaltmak için yere eğilmek ve kalkmak çalışanların sırtlarına zarar verir.

Palet kaldırıcılar çalışanlara yardımcı olur ve yüklerini minimum seviyede azaltır. Küçük formdaki iş yerlerindeki kurulumlar için daha kullanışlıdır.

**Tel örgülerin sabit durması için uzatılmış forklift çatalı ile özel.**

Az bakım gerektiren kılavuz makaralar ve kapalı, az bakım gerektiren hidrolik sistem.

Serbest hareket eden ve kolay bir şekilde tam manevra yapması için optimize edilmiş poliüretan döner tekerlekler, her ikisi de frenli.

### Teknik bilgiler

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Taşıma kapasitesi                           | 800 kg               |
| Yükün ağırlık merkezi                       | 600 mm               |
| Kaldırma aralığı                            | 88 – 920 mm          |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik              | 1740 x 785 x 1320 mm |
| Çatal uzunluğu x genişliği                  | 1220 x 150 mm        |
| Taşıma genişliği                            | 540 mm               |
| Dönüş yarıçapı                              | 1600 mm              |
| Her pompa hareketinde elde edilen yükseklik | 18.5 mm              |
| Döner tekerlek malzemesi                    | poliüretan           |
| Döner tekerlekler Ø x genişliği             | 200 x 50 mm          |
| Yük tekerlekleri tipi                       | tek                  |
| Yük tekerlekleri malzemesi                  | poliüretan           |
| Yük tekerlekleri Ø x genişliği              | 80 x 70 mm           |

### 1 Sabit çatal ile

No. 968 795-1T

TL 10,040.-

### 2 Eğilebilir çatal ile

Hassas ayarlanabilir kol üzerinde 2 x 20° eğim açısı. Derin tel örgü kutulara bile sırt dinlendirici erişim.

No. 968 796-1T

TL 10,230.-

### Kısa sürede teslimat

Sipariş no. mavi zemin ile işaretlenmiştir.